

LASTHAKENPOSITION TB 175 LSA / TB 175 CV

TB 175 LSA





Planierschild unten über die Front



Planierschild unten über die Seite

TB 175 CV





Hublastwerte sind in kg angegeben. Die Tragfähigkeit des Kompaktbaggers ist zum Teil durch die Einstellung der Überdruckventile begrenzt. Es werden weder 75 % der statischen Kipplast noch 87 % der hydraulischen Hubkraft überschritten.

TECHNISCHE DATEN TB 175 LSA / TB 175 CV

STANDARDAUSFÜHRUNG: Kreislauf für Hammerhydraulik, 3. und 4. Steuerkreis 175 CV, Radiorecorder, Planierschild


TECHNISCHE DATEN		TB 175
Maschinengewicht	kg	7280 / 7940 (CV)
Bodendruck	kg / cm²	0,32 / 0,35 (CV)
Tieflöffelbreiten	mm	300 - 1100

MOTOR		
Typ		4 TNV 98-VTBZ
Leistung	KW / PS	43,5 / 59,2
	U/min	2100
Hubraum	cm³	3318
Anzahl der Zylinder	Stück	4
Kühlwasser	l	10
Motoröl	l	11
Tankinhalt	l	120
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	7,6 / 10,7
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	3
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	5,5
Steigfähigkeit	Grad	35
Auslegerschwenkwinkel	Grad	60 / 80

HYDRAULIK		
Hydr. Pumpen	summenleistungsgeregelt	
Max. Fördermenge	l/min	2 x 74 / 1 x 57 / 1 x 11
Max. Druck	bar	280
Zusatzhydraulik	l/min	74
Hydrauliktankinhalt	l	68
Geräuschpegel	LWA	98
Geräuschpegel	LPA	80

ABMESSUNGEN TB 175			LSA	CV
Max. Grabtiefe	A	mm	4590	4440
Max. Abstechhöhe	B	mm	7290	7970
Vertikale Grabtiefe	C	mm	3830	3955
Überladehöhe	D	mm	5255	6000
Min. Schwenkradius, gerade	E	mm	2180	2505
Max. Reichweite am Grund	F	mm	7245	7510
Max. Reichweite	G	mm	7385	7650
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	4700	4630
Planierschild ab	I	mm	410	410
Planierschild auf	J	mm	525	525
Breite Oberwagen	K	mm	2245	2245
Breite Kabine	L	mm	1000	1000
Breite Ketten	M	mm	450	450
Bodenfreiheit	N	mm	385	385
Breite Laufwerk	O	mm	2150	2150
Laufwerkslänge	P	mm	2855	2855
Länge, Achse-Hubarm horiz.	Q	mm	4975	4845
Schwenkradius hinten	R	mm	1720	1720
Transportlänge	S	mm	6555	6560
Höhe Planierschild	T	mm	500	500
Breite Planierschild	U	mm	2150	2150
Gesamthöhe	V	mm	2570	2570
Auslegerversatz links	W	mm	695	695
Auslegerversatz rechts	X	mm	735	735
Schwenkradius links	Y	mm	2310	2385
Schwenkradius rechts	Z	mm	1870	1955

Technische Änderungen vorbehalten



SCHÄFER
Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de

Ihr zuständiger Händler:

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

TRIBAC GmbH
... in Berlin & Brandenburg

www.tribac.de · info@tribac.de