# STANDARDAUSRÜSTUNG TB 219

## Arbeitsausrüstung

- 1. Zusatzkreis mit Hochdruckabsperrhähnen
- Löffelstiel 1000 mm
- V-förmiger Hubzylinderschutz
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Arbeitsscheinwerfer an der Kabine
- Heckwarnleuchte

## Sicherheitskabine

- Sicherheitskabine ROPS, FOPS, TOPS
- Hydraulische Vorsteuerung
- Kabinenheizung mit Umluftschaltung
- Getönte Kabinenscheiben
- Ein-Schlüsselsystem
- Radio mit AUX Eingang

## Motor / Hydraulik

- Verbrauchsarmer Dieselmotor (EPA Tier 4)
- Motorschutzsystem
- 4 Hydraulikpumpen
- automatische Schwenkbremse
- große Öl-/Wasserkühler

## Unterwagen

- Short-Pitch Gummiketten
- Dreiflanschige Laufwerksrollen
- Ösen für Transportsicherung

**TB 219**

| Lasthakenposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nach vorn, Planierschild angeh. | 383 | 356 | 337 | 340 | 368 | 336 |
| zur Seite* | 383 | 356 | 337 | 340 | 368 | 364 |
| nach Hinten | 383 | 356 | 337 | 340 | 368 | 364 |
| | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| nach vorn, Planierschild angeh. | 427 | 551 | 330 | 432 | 598 | 255 |
| zur Seite* | 427 | 551 | 387 | 492 | 691 | 299 |
| nach Hinten | 427 | 551 | 395 | 492 | 691 | 331 |
| | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| nach vorn, Planierschild angeh. | 324 | 422 | 579 | 320 | 415 | 572 |
| zur Seite* | 381 | 496 | 686 | 377 | 489 | 679 |
| nach Hinten | 417 | 537 | 763 | 419 | 548 | 760 |
| | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| nach vorn, Planierschild angeh. | 729 | 319 | 413 | 571 | 900 | 917 |
| zur Seite* | 729 | 375 | 487 | 678 | 984 | 917 |
| nach Hinten | 729 | 386 | 519 | 703 | 984 | 917 |
| | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| nach vorn, Planierschild angeh. | 416 | 576 | 810 | 1255 | 382 | 523 |
| zur Seite* | 434 | 592 | 810 | 1255 | 382 | 523 |
| nach Hinten | 434 | 592 | 810 | 1255 | 382 | 523 |

**Lasthakenposition TB 219**




Die Hublasten in der Tabelle liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast bzw. innerhalb 75% der Kipplast. Werte sind in Kilogramm angegeben. Standard-Löffelstiel ohne Powertilt.

* zur Seite Spurbreite 1370 mm.

# TECHNISCHE DATEN TB 219

| TECHNISCHE DATEN | | TB 219 S | TB 219 A |
|---|---|---|---|
| Maschinengewicht | kg | 1945 | 2070 |
| Bodendruck | kg/cm² | 0,31 | 0,33 |

| MOTOR | | | |
|---|---|---|---|
| Typ | | 3TNV70 | 3TNV70 |
| Leistung | Kw / PS | 11,5 / 15,7 | 11,5 / 15,7 |
| Hubraum | ml | 854 | 854 |
| Anzahl der Zylinder | Stück | 3 | 3 |
| Kühlwasser | l | 3,7 | 3,7 |
| Motoröl | l | 2,8 | 2,8 |
| Tankinhalt | l | 24 | 24 |
| Schwenkgeschwindigkeit | U/min | 8,7 | 8,7 |
| Fahrgeschwindigkeit 1 | km/h | 2,4 | 2,4 |
| Fahrgeschwindigkeit 2 | km/h | 4 | 4 |
| Steigfähigkeit | Grad | 30 | 30 |
| Auslegerschwenkwinkel | Grad | 50 / 80 | 50 / 80 |

| HYDRAULIK | | | |
|---|---|---|---|
| Hydr. Pumpen | summenleistungsgeregelt | | |
| Max. Fördermenge | l/min | 2 x 20 | 2 x 20 |
| | | 1 x 11,3 | 1 x 11,3 |
| | | 1 x 6,8 | 1 x 6,8 |
| Max. Druck | bar | 216 | 216 |
| Zusatzhydraulik Port: 1 | l/min | 40 | 40 |
| Hydrauliktankinhalt | l | 23 | 23 |
| Geräuschpegel | LWA | 93 | 93 |
| Geräuschpegel | LPA | 73 | 73 |

| TECHNISCHE DATEN | | | TB 219 S | TB 219 A |
|---|---|---|---|---|
| Max. Grabtiefe | A | mm | 2270 | 2270 |
| Max. Abstechhöhe | B | mm | 3890 | 3770 |
| Vertikale Grabtiefe | C | mm | 1835 | 1835 |
| Überladehöhe | D | mm | 2820 | 2710 |
| Min. Schwenkradius, gerade | E | mm | 1520 | 1650 |
| Max. Reichweite am Grund | F | mm | 3935 | 3935 |
| Max. Reichweite | G | mm | 4045 | 4045 |
| Max. vertikaler Grabradius | H | mm | 1835 | 1835 |
| Planierschild ab | I | mm | 325 | 325 |
| Planierschild auf | J | mm | 400 | 400 |
| Breite Oberwagen | K | mm | 980 | 1030 |
| Breite Kette | M | mm | 230 | 230 |
| Bodenfreiheit | N | mm | 205 | 205 |
| Breite Laufwerk | O | mm | 980 / 1370 | 980 / 1370 |
| Länge Laufwerk | P | mm | 1570 | 1570 |
| Länge, Achse-Hubarm horiz. | Q | mm | 2870 | 2870 |
| Schwenkradius hinten | R | mm | 1140 | 1140 |
| Transportlänge | S | mm | 4275 | 4275 |
| Höhe Planierschild | T | mm | 300 | 300 |
| Breite Planierschild | U | mm | 980 / 1370 | 980 / 1370 |
| Gesamthöhe | V | mm | 2290 | 2360 |
| Auslegerversatz links | W | mm | 445 | 445 |
| Auslegerversatz rechts | X | mm | 525 | 520 |
| Achse-Planierschild | Y | mm | 1400 | 1400 |
| min. Schwenkradius, Armvers. | Z | mm | 1320 | 1320 |

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben mit Tieflöffel ohne Powertilt.





SCHÄFER
Generalimporteur

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4 · 68307 Mannheim
Tel. 06 21/77 07 127 · Fax 06 21/77 07 129
E-Mail: info@wschaefer.de · www.wschaefer.de



Ihr zuständiger Händler:

**TRIBAC Baumaschinen**

**16761 Hennigsdorf**
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

Fit in Berlin & Brandenburg
TRIBAC GmbH

**15366 Neuenhagen bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de