

EASY BEJCO MINIDUMPER CU88N

Hydrost. Dumper, Steuerung manuell



- **MANUELLE STEUERUNG**
- Geschwindigkeitswahl 0-3,5 km/h und 3,5-7 km/h
- Variable Differenzialsperre (Option)
- Pendelbare Hinterachse 20°
- Einfach und leicht bedienbare Handhebel mit Handschutz
- Honda oder Robin Subaru Benzinmotor
- Lieferbar mit eigenem Logo (Option)

Motor:	Honda GX200, 4,8 kW / 6,5 PS, 4-Takt, Benzin Robin Subara 5,1 kW / 7,0 PS, 4-Takt, Benzin
Start:	Reversierstarter zusätzlich Elektrostart (Option)
Maximale Zuladung:	1100 kg,
Maximale Hebelast:	1800 kg über 3 vorhandene Anschlagaugen
Handschutz:	Schutzbügel integriert am Steuerbügel
Farbe:	Rot oder Gelb / andere Farben (Option)
Unterswagen:	Stahl verzinkt
Mulde:	4 mm hochfester Stahl
Eigengewicht:	300 kg
Bodenfreiheit:	140 mm / 150 mm
Abkipphöhe:	500 mm
Kippwinkel:	90 Grad
Länge:	2000 mm
Breite:	830 mm
Höhe:	1040 mm
Bremse:	Automatisch blockierende hydrostatische Fahrmotoren
Hinterachse:	Pendelachse 20°
Transport:	Mit ausgeschaltetem Motor und entkoppelter Hydraulik
Reifen vorne:	18x7.00-8 / 16 (Std.) 20x10.00-10/4 oder Stollenreifen (Option)
Reifen hinten:	4.00x4/4 (Std.) 140x6/6 (Option)
Hydrauliksystem:	Hydrostatischer Antrieb
Steuerung:	Manuell
Bedienung:	Hydraulisch über Handhebel mit automatischer Rückstellung
Bedienelemente:	Ergonomische mit optimaler Kontrollierbarkeit
Optionen:	Lieferbar mit Katalysator

MAXI BEJCO MINIDUMPER CU89HS,

Hydrost. Dumper, Steuerung manuell o. steuerbar



- **WÄHLBAR, HYDROSTATISCHE STEUERUNG ODER MANUELLE STEUERUNG**
- Geschwindigkeitswahl 0 - 3,5 - 7 km/h bei man. Steuerung
- Geschwindigkeitswahl 0-7 km/h bei hydrost. Steuerung
- Variable Differenzialsperre
- Pendelbare Hinterachse 20°
- Einfach und leicht bedienbare Handhebel mit Handschutz
- Honda oder Robin Subaru Benzinmotoren
- Lieferbar mit eigenem Logo (Option)

Motor:	Honda GX200, 4,8 kW / 6,5 PS, 4-Takt, Benzin Robin Subara 5,1 kW / 7,0 PS, 4-Takt, Benzin
Start:	Reversierstarter und Elektrostart
Maximale Zuladung:	1100 kg,
Maximale Hebelast:	1800 kg über 3 vorhandene Anschlagaugen
Handschutz:	Schutzbügel integriert am Steuerbügel
Farbe:	Rot oder Gelb / andere Farben (Option)
Unterswagen:	Stahl verzinkt
Mulde:	4 mm hochfester Stahl
Eigengewicht:	300 kg
Bodenfreiheit:	140 mm / 150 mm
Abkipphöhe:	500 mm
Kippwinkel:	90 Grad
Länge:	2000 mm
Breite:	830 mm
Höhe:	1040 mm
Bremse:	Automatisch blockierende hydrostatische Fahrmotoren
Hinterachse:	Pendelachse 20°
Transport:	Mit ausgeschaltetem Motor und entkoppelter Hydraulik
Reifen vorne:	18x7.00-8 / (Std.) 20x10.00-10/4 oder Stollenreifen (Option)
Reifen hinten:	4.00x4/4 (Std.) 140x6/6 (Option)
Hydrauliksystem:	Hydrostatischer Antrieb
Steuerung:	Wahlweise hydrostatische oder manuelle Steuerung
Differenzialsperre:	Hydrost. Antrieb auf beide Antriebsräder gleichzeitig (unbefest. Untergrund).
Bedienung:	Hydraulisch über Handhebel mit automatischer Rückstellung
Bedienelemente:	Ergonomische mit optimaler Kontrollierbarkeit
Optionen:	Lieferbar mit Katalysator

CITY BEJCO MINIDUMPER CU86HS,

Hydrost. Dumper, Steuerung manuell o. steuerbar



- **WÄHLBAR, HYDROSTATISCHE STEUERUNG ODER MANUELLE STEUERUNG**
- Geschwindigkeitswahl 0 - 3,5 - 7 km/h bei man. Steuerung
- Geschwindigkeitswahl 0-7 km/h bei hydrost. Steuerung
- Geringere Höhe, 90 mm niedriger als der Standard Minidumper
- Höhere Abkipphöhe von 650 mm
- Wendekreisradius reduziert um 180 mm
- Gesamtlänge des Dumpers um 200 mm verkürzt
- Muldenboden mit runden Ecken für die einfachere Restentleerung
- Pendelbare Hinterachse 20°
- Einfach und leicht bedienbare Handhebel mit Handschutz
- Lieferbar mit eigenem Logo (Option)

Motor:	Honda GX200, 4,8 kW / 6,5 PS, 4-Takt, Benzin Robin Subara 5,1 kW / 7,0 PS, 4-Takt, Benzin
Start:	Reversierstarter und Elektrostart
Maximale Zuladung:	1100 kg,
Maximale Hebelast:	1800 kg über 3 vorhandene Anschlagaugen
Handschutz:	Schutzbügel integriert am Steuerbügel
Farbe:	Rot oder Gelb / andere Farben (Option)
Unterswagen:	Grau lackiert
Mulde:	3 mm hochfester Stahl
Eigengewicht:	270 kg
Bodenfreiheit:	120 mm
Abkipphöhe:	645 mm
Kippwinkel:	90 Grad
Länge:	1809 mm
Breite:	830 mm mit Reifengröße 190-8/8
Höhe:	1067 mm
Bremse:	Automatisch blockierende hydrostatische Fahrmotoren
Hinterachse:	Pendelachse 20°
Reifen vorne:	190-8/8 oder Stollenreifen (Option)
Reifen hinten:	4.00 x 4/4
Hydrauliksystem:	Hydrostatischer Antrieb
Steuerung:	Wahlweise hydrostatische oder manuelle Steuerung
Differenzialsperre:	Hydrost. Antrieb auf beide Antriebsräder gleichzeitig (unbefest. Untergrund).
Bedienung:	Hydraulisch über Handhebel mit automatischer Rückstellung
Bedienelemente:	Ergonomische mit optimaler Kontrollierbarkeit
Optionen:	Lieferbar mit Katalysator

ELLY BEJCO MINIDUMPER EC87HS

Elektrischer Antrieb, Steuerung manuell o. steuerbar



- Batterieantrieb 126 AH/24 V, Gel-Batterien
- ca. 5 Stunden Betriebsdauer
- Hydraulische Abkipfung / variables Fahren
- Elektronisches Ladegerät und 15 m Kabel mit Aufrollautomatik
- Stundenzähler
- Minimale Betriebskosten
- Lieferbar mit eigenem Logo (Option)


Motor:	4 KW / 24VDC / 1500 U/min., Luftkühlung
Maximale Zuladung:	500 kg, / 1100 kg max. Belastung
Maximale Hebelastung:	1800 kg über 3 vorhandene Anschlagaugen
Handschutz:	Schutzbügel integriert am Steuerbügel
Farbe:	Rot oder Gelb / andere Farben (Option)
Unterwagen:	Stahl verzinkt
Mulde:	4 mm hochwertiger Stahl
Gewicht:	525 kg
Bodenfreiheit:	140 mm / 150 mm
Abkipphöhe:	500 mm
Kippwinkel:	90 Grad
Länge:	2000 mm
Breite:	830 mm
Höhe:	1040 mm
Bremse:	Automatisch blockierend
Hinterachse:	Pendelachse 20 Grad
Transport:	Mit ausgeschaltetem Motor und entkoppelter Hydraulik
Reifen vorne:	18x7.00-8 / 6 oder Stollenreifen (Option)
Reifen hinten:	4.00x4/4
Kraftübertragung:	Eaton hydrostatische Übertragungswelle mit doppeltem Planetengetriebe
Mikropumpe:	24VDC 1,2 KW 150 bar
Batterien:	4 Stck Gel-Batterien, Gesamtkapazität 126 AH / 24 V
Batterieanzeige:	LED Anzeige 10 stellig
Ladegerät:	Elektronisches Ladegerät mit automatischem Ladeprogramm.
Ladekabel:	15 m Kabel 240 V mit Aufrollautomatik
Bedienung:	Hydraulisch über Handhebel mit automatischer Rückstellung
Bedienelemente:	Ergonomische Bedienelemente mit optimaler Kontrollierbarkeit




STANDARD FÜR ALLE MODELLE:
Hinterachse 20 ° pendelnd mit drehbaren Mitaufrädern für sicheres Fahren im Gelände. Reifen in verschiedenen Größen und auch mit Stollen.



BEJCO Minidumper sind mit einfachen und leicht zu bedienenden Kontrollhandhebeln ausgerüstet, Bedienung ohne Veränderung der Handstellungen.



Mit einem Kippwinkel von 90 ° gibt es keine Probleme beim Abkippen von nassen Materialien mit dem BEJCO Minidumper. Hohe Bodenfreiheit.



BEJCO Minidumper sind ausgerüstet mit Handschutzbügeln.

Wählbare Reifen



IMPORTEUR

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



www.tribac.de • info@tribac.de

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

BEJCO

KRAMAC Maskincompagni A/S

BAUMATERIAL | LANDWIRTSCHAFT | HYDRAULIK | PRODUKTION | VERKAUF | SERVICE | VERMIETUNG



Wählen Sie einen BEJCO Minidumper aus, der zu Ihrer Arbeit passt.....
EASY, MAXI, CITY oder ELLY

Bejco Minidumper sind ein Beispiel für ein Arbeitsgerät, das in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern (Bauunternehmern und deren Mitarbeiter) entwickelt wurde. Der neueste Bejco Minidumper hat die Entwicklung gerade bis zur Fertigstellung abgeschlossen. Ergonomie, Betriebssicherheit, einfache Bedienung und einfacher Aufbau sichern den Benutzern einen angenehmen Arbeitstag und den Minidumpers viele problemfreie Arbeitsstunden. Bejco Minidumper - hergestellt in Dänemark.



MINIMALE UNTERHALTUNGSKOSTEN

SCHONE DEINEN RÜCKEN, wähle einen steuerbaren BEJCO Minidumper

DOMEX 650 hochfeste Stahlmulde für alle.

Hydrostatisch STEUERBAR

BAUMATERIAL | LANDWIRTSCHAFT | HYDRAULIK | PRODUKTION | VERKAUF | SERVICE | VERMIETUNG

DK • Stillingvej 105 A • 8471 Sabro • Århus (afk. 47)
tel.: +45 86 92 48 70 • fax: +45 86 92 46 70 • WWW.BEJCO.DK

PKW-ANHÄNGER | BOOTS-TRAILER | MINI-DUMPER | VERKAUF | SERVICE | VERMIETUNG