

40 - 45 - 50 - 55 (T3)

GM



McCORMICK

MOTOR		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
YANMAR-MOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG (TIERS)		3TNV88-KLAN	4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN
HÖCHSTLEISTUNG ISO	PS/KW	35,5/26	44/32	47,5/35	54,2/39,9
HÖCHSTLEISTUNG ISO	PS/KW	32/23,5*	40/29*	43/32*	50,7/37,3*
NENNDRZHAHL	MIN ⁻¹	2800	2800	2800	2800
HOCHSTDREHMOMENT	NM	108,5	129	141	159,5
DREHZAHL BEI HOCHSTDREHMOMENT	MIN ⁻¹	1200	1400	1200	2000
BOHRUNG/HUB	MM	88X90	84X90	88X90	84X90
HUBRAUM / ZYLINDERANZAHL / VENTILANZAHL	CM ³	1642/3/6	1995/4/8	2189/4/8	1995 / 4TURBO / 16
VERDICHUNGSVERHÄLTNIS		19:1	19:1	19:1	18,9:1
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	LT	40	40	40	40
KUPPLUNG		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
UNABHÄNGIGE DOPPELSCHIEBEN-TROCKENKUPPLUNG	IN. (MM)	9" / 225	9" / 225	9" / 225	9" / 225
BETÄTIGUNG MECANISCH		●	●	●	●
GETRIEBE		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
BASISGETRIEBE + SYNCHR. 12V+12R (30 KM/H)		○	○	○	○
BASISGETRIEBE + KRIECHGANG + WENDEGETRIEBE 16V+16R (30 KM/H)		●	●	●	●
ZAPFWELLE		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
2 GESCHWINDIGKEITEN 540/750 MIN ⁻¹		●	●	●	●
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		●	●	●	●
FRONTZAPFWELLE		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		○	○	○	○
1 GESCHWINDIGKEIT 1000 MIN ⁻¹		○	○	○	○
ZAPFWELLENSTUMMEL 1"3/8 (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		○	○	○	○
FRONTTRIEBACHSE FÜR ALLRADANTRIEB		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
MECHANISCHE ZUSCHALTUNG		●	●	●	●
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°	55°
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		●	●	●	●
BREMSSYSTEM		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
BETÄTIGUNG MECHANISCH		●	●	●	●
HINTEN ÖLADBREMSE, 6 SCHEIBEN		●	●	●	●
HECKHYDRAULIK		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
POSITIONS- UND ZUGKRAFT-REGELUNG		●	●	●	●
MECHANISCH GESTEUERT		●	●	●	●
HUBKRAFT	KG	1200	1200	1200	1200
MAX. ARBEITSDRUCK	BAR	180	180	180	180
FÖRDERMENGE HYDROPUMPEN(HUBWERK+LENKUNG)	LT	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7	28 + 19,7
DREIPUNKTGESTÄNGE		CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1	CAT. 1
ZUSATZSTEUERGERÄTE HINTEN: 2 HEBEL / 3 HEBEL		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
FRONTHYDRAULIK		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
MECHANISCH GESTEUERT		○	○	○	○
HUBKRAFT	KG	400 ○	400 ○	400 ○	400 ○
DREIPUNKTGESTÄNGE		1N ○	1N ○	1N ○	1N ○
KABINE UND FAHRERPLATZ		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
KABINE MISTRAL / VORBER. FÜR RADIOEINB.		●	●	●	●
HEIZUNG / BELÜFTUNG		●	●	●	●
KLIMAAANLAGE		—	○	○	○
HECK- UND FRONTKLAPPE		●	●	●	●
ANALOGINSTRUMENTE		●	●	●	●
LUFTGEFEDERTER SITZ		●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTEN		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
BEREIFUNG VORN		200/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
BEREIFUNG HINTEN		320/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
GESAMTGEWICHT OHNE GEWICHTEN (120KG) (MIT KABINE +150KG) ALLRAD	KG	1450	1450	1450	1480
HÖHE ÜBER SICHERHEITSRAHMEN	MM	1900	1930	1960	1960
HÖHE ÜBER KABINE	MM	2110	2140	2170	2170
HÖHE AM LENKRAD	MM	1260	1290	1320	1320
GESAMTLÄNGE MIT GEWICHTEN	MM	3300	3300	3300	3360
MINIMALBREITE	MM	1295	1395	1395	1395
RADSTAND ALLRAD	MM	1700	1700	1700	1760
BODENFREIHEIT	MM	340	370	370	370
SPURWEITEN		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
EINSTELLBARE SPURWEITEN VORN	MM	1079/1267	1058/1308	1058/1308	1058/1308
EINSTELLBARE SPURWEITEN HINTEN	MM	974/1206	1028/1258	1028/1258	1028/1258
SONDERAUSRÜSTUNG		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
MAX. 4 FRONTGEWICHTE JE 25 KG		○	○	○	○
WAHLWEISE RÄDER UND BEREIFUNG		GM 40	GM 45	GM 50	GM 55
VORN / HINTEN ALLRAD		7.00-12 / 9.5-20	7.00-12 / 9.5-20	7.00-12 / 9.5-20	7.00-12 / 9.5-20
VORN / HINTEN ALLRAD		240.70-16 / 360.70-20	200.70-16 / 320.70-20	200.70-16 / 320.70-20	200.70-16 / 320.70-20
VORN / HINTEN ALLRAD		280.70-16 / 360.70-24	280.70-16 / 360.70-24	280.70-16 / 360.70-24	280.70-16 / 360.70-24
VORN / HINTEN ALLRAD		27X10.50-15 / 13.6-16 TURF			
VORN / HINTEN ALLRAD		31X13.50-15 / 44X18.00-20 TURF			
VORN / HINTEN ALLRAD		27X8.50-15 / 38X14.00-20TURF	27X8.50-15 / 38X14.00-20TURF	27X8.50-15 / 38X14.00-20TURF	27X8.50-15 / 38X14.00-20TURF

Zeichenerklärung: ● Serie ○ wahlweise — nicht vorgesehen * Leistung vom Hersteller geschätzt

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

