

Auf den ersten Blick scheint die Brokk-Familie aus 8 Mitgliedern zu bestehen; vom kleinen aber erstaunlich starken Brokk 60 bis hin zum Power-Monster, dem Brokk 800. Aber weil Sie die Möglichkeit haben, Ihre Maschine mit verschiedenstem Zubehör individuell herzurichten -verlängerten Armen, Stahlketten etc.- können Sie so buchstäblich Ihr eigenes Brokk-Modell kreieren.

Hier finden Sie die für die verschiedenen Maschinentypen verfügbaren Optionen, mit denen Sie Ihre Brokk-Maschine Jahr für Jahr effizienter ausstatten und vielseitig verwendbar machen können:

STANDARD ZUBEHÖR / OPTIONEN	B60	B100	B160	B260	B400	B400D	B800S	B800P
Armsystem								
Zylinderschutz für Zylinder C2 und C3	•	•	•	•	•	•	•	•
Verstärkter Arm 3					•	•	•	
Verlängerter Arm 2			•					
Unterwagen								
Gummiketten	•	•	•	•	•	•		
Stahlraupen		•	•	•	•	•	•	•
Räumschild-Abstützung			•					
Hitzeschutzausrüstung								
Hitzebeständige Schläuche für Hydraulikhammer		•	•	•	•	•		•
Zwangsdruckluftkühlung für Maschine		•	•	•	•	•	•	•
Zwangsdruckluftkühlung für Hammer		•	•	•	•	•		•
Stahlschuhe			•	•	•	•		
Sonstiges								
Luftanschluss am Hammer zum Staubschutz		•	•	•	•	•	•	
Wassersprühdüse am Hammer zur Staubbindung		•	•	•	•	•		
Gegengewicht			•	•	•	•		
Kabelrolle mit 63 m Kabel				•	•			
Partikelfilter						•	•	•
Abdeckplane	•	•	•	•	•	•		

*Zusätzliche Anpassungen und Optionen auf Anfrage verfügbar.

Mit Zusatzwerkzeugen ausgestattet macht ein Brokk Ihr Geschäft noch profitabler. Diverse Greifer, Betonscheren, Stahlscheren, Fräsen, Schaufeln, Bohrlafetten und andere Geräte erweitern die Effizienz und Vielseitigkeit der Maschine enorm. Hier finden Sie unser breites und stetig wachsendes Angebot an original Brokk-Anbaugeräten:



SB 302



■ HYDRAULIKHÄMMER

	Schlag-energie*	Schläge/min	Gewicht	Geeignet für
SB 52	101 J/Nm	720 – 1680	60 kg	Brokk 60
SB 152	254 J/Nm	780 – 1920	142 kg	Brokk 100, 160
SB 202	406 J/Nm	840 – 1800	212 kg	Brokk 160
SB 302	610 J/Nm	600 – 1410	310 kg	Brokk 260
SB 452	855 J/Nm	540 – 1260	450 kg	Brokk 400
SB 552	1 048 J/Nm	660 – 1140	535 kg	Brokk 400
MB 1200	2 709 J/Nm	340 – 680	1 495 kg	Brokk 800

*Effektive Leistung

Der Hammer kann mit einer Vielzahl von Meisseln und Werkzeugen bestückt werden. Selbstverständlich können auch Abbruchhämmer anderer Hersteller an Brokk Maschinen angebaut werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Brokk Händler oder Brokk AB direkt für weitere Auskünfte.

PTA-09



■ SEITEN-SCHWENKEINRICHTUNG

	Winkel	Gewicht*	Geeignet für
PTA-04,5	±60°	140 kg	SB 102/Brokk 100
PTA-06	±70°	215 kg	SB 152/Brokk 160
PTA-07	±70°	330 kg	SB 202/Brokk 260
PTA-09	±55°	555 kg	SB 302/Brokk 400

*Inkl. Abbruchhammer



BETONSCHEREN**



CC520

	Öffnungsweite	Armierungseisen	Brechkraft	Gewicht***	Geeignet für
CC260	250 mm	Ø20 mm	220 kN/22 t/ 50 Klb	75 kg	Brokk 60
CC340	343 mm	Ø28 mm	360 kN /36,7 t/ 81 Klb	160 kg	Brokk 100
CC420*	420 mm	Ø28 mm	382 kN/38,2 t/ 85 Klb	265 kg	Brokk 160
CC520*	540 mm	Ø28 mm	466 kN/48 t/ 105 Klb	410 kg	Brokk 260
CC700*	650 mm	Ø28 mm	680 kN/69 t/ 162 Klb	610 kg	Brokk 400, 800

*Zusatzbrechzähne als Option

**Freie Rotation

***Wert ohne Aufnahmeplatte



STAHLSCHEREN*



BMS 250

	Brechkraft	Öffnungsweite	Gewicht	Geeignet für
HCS6	169 kN/17 t/37 Klb	320 mm	55 kg	Brokk 60, 100
HCS7	312 kN/31 t/69 Klb	350 mm	123 kg	Brokk 100, 160
CC420S	740 kN/75,4 t/166 Klb	145 mm	300 kg	Brokk 160, 260
CC700S	1 772 kN/181 t/398 Klb	268 mm	695 kg	Brokk 400, 800
BMS 100	1 020 kN/102 t/225 Klb	185 mm	385 kg	Brokk 160, 260
BMS 140	1 380 kN/138 t/304 Klb	245 mm	645 kg	Brokk 400
BMS 250	2 500 kN/250 t/550 Klb	395 mm	1 205 kg	Brokk 800

*Hydraulische Extrafunktion erforderlich
360° Endlosrotation



LADESCHAUFELN*

2501



Volumen	Breite	Gewicht	Geeignet für
20 l/0.7 cu ft	330 mm	20 kg	Brokk 60
60 l/2.1 cu ft	520 mm	61 kg	Brokk 100
80 l/2.8 cu ft	690 mm	76 kg	Brokk 160
250 l/8.8 cu ft	960 mm	195 kg	Brokk 260, 400
700 l/25.2 cu ft	945 mm	650 kg	Brokk 800

*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät



CO5HPX



ZWEISCHALENGREIFER*

	Volumen	Öffnungsweite	Breite	Gewicht	Geeignet für
CO2H-25	25 l	667 mm	250 mm	110 kg	Brokk 100
CO3H-35	65 l	879 mm	350 mm	175 kg	Brokk 160
CO5H-40	115 l	1 090 mm	400 mm	210 kg	Brokk 260
CO5HPX-60	170 l	1 110 mm	600 mm	375 kg	Brokk 400
CO8HPX-80	300 l	1 250 mm	800 mm	580 kg	Brokk 800

* Siehe Traglastdiagramm Trägergerät
360° Endlosrotation
Hydraulische Extrafunktion erforderlich



AO5H-40



MEHRZWECKGREIFER*

	Volumen	Öffnungsweite	Breite	Gewicht	Geeignet für
AO2H-30	35 l	760 mm	300 mm	133 kg	Brokk 100, 160
AO3H-40	70 l	1 474 mm	390 mm	265 kg	Brokk 260
AO5HPX-40	100 l	1 399 mm	400 mm	375 kg	Brokk 400
AO9HPX-50	200 l	1 695 mm	500 mm	675 kg	Brokk 800
Mehrschalengreifer					
KM651-4 180	180 l	1 450 mm	1 070 mm	520 kg	Brokk 400
KM651-4 250	250 l	1 550 mm	1 285 mm	870 kg	Brokk 800

*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät
Hydraulische Extrafunktion erforderlich
360° Endlosrotation



KM650

G50



SORTIER- UND ABRUCHGREIFER*

	Öffnungsweite	Gewicht	Geeignet für
G30	300 mm	42 kg	Brokk 60
G50	500 mm	133 kg	Brokk 100, 160
D02H-30	792 mm	133 kg	Brokk 100, 160
D03HPX-40	975 mm	310 kg	Brokk 260, 400
D05HPX-50	1 135 mm	375 kg	Brokk 400
D09HPX-60	1 400 mm	595 kg	Brokk 800

*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät
Hydraulische Extrafunktion 1 erforderlich
Dreheinrichtung mit Dauerrotation



D02H

ER 100



FRÄSEN

	Eindringtiefe**	Breite	Gewicht	Geeignet für
RT 15*	0-5 mm	203 mm	82 kg	Brokk 60, 100, 160
ER 50	0-30 mm	480 mm	115 kg	Brokk 100, 160
ER 100	0-65 mm	610 mm	300 kg	Brokk 160, 260, 400
ER 250	0-80 mm	680 mm	520 kg	Brokk 400***

*Abdeckung und Absaugung auf Anfrage

**Angaben abhängig von der Beschaffenheit des Betons

***B800 auf Anfrage, je nach Anforderung

BCP250



FRÄSEN MIT ABSAUGUNG

	Eindringtiefe	Breite	Gewicht	Geeignet für
BCP 215* ***	0-6 mm	215 mm	220 kg	Brokk 100
BCP 250* ***	0-6 mm	265 mm	250 kg	Brokk 160
BCP 350* ***	0-6 mm	335 mm	310 kg	Brokk 260, 400
PLB 300* **	0-50 mm	300 mm	390 kg	Brokk 260, 400

*Abdeckung und Absaugung verfügbar

**Weitere Modelle auf Anfrage

***Auf Anfrage

Voraussetzung: Hydraulische Extrafunktion, Rücklaufschlauch, Kabelsatz.

In manchen Fällen Gegengewicht zur Lasthaltung.

PLB 300



TE 160-100



BOHRLAFETTEN**

	Höhe	Bohrloch-tiefe	Bohrloch-durchmes-ser**	Wasser- oder Druckluftbohr-spülung	Gewicht	Geeignet für
TE 160-100	1 900 mm	1 000 mm	25-50 mm	0,5 m ³ /min bei 5-20 bar oder 25l/min bei 4-20 bar	140 kg	Brokk 100
TE 260-180*** (Beton und Fels)	2 900 mm	1 800 mm* max 10 m	33-76 mm	0,5 m ³ /min bei 5-20 bar oder 25 l/min bei 4-20 bar	415 kg	Brokk 160, 260, 400
TE 260-240*** (Beton und Fels)	3 500 mm	2 400 mm* max 10 m	33-76 mm	0,5 m ³ /min bei 5-20 bar oder 25 l/min bei 4-20 bar	432 kg	Brokk 260, 400
TE 350-240*** (Beton und Fels)	3 590 mm	2 400 mm* max 20 m	41-102 mm	0,5 m ³ /min bei 5-20 bar oder 25 l/min bei 4-20 bar	760 kg	Brokk 400, 800

*Pro Schlag mit offener Zentrierung

**Hydraulische Extrafunktion erforderlich

***Voraussetzung: Rücklaufschlauch, Kabelkit. In manchen Fällen Gegengewicht.

Brokk Stahlträgergreifer



TUNNEL- UND BERGBAU AUSRÜSTUNG

	Öffnungsweite	Traggewicht*	Gewicht	Geeignet für
Brokk Stahlträgergreifer***	240 mm	500 kg	320 kg	Brokk 260, 400, 800



Brokk Spritzbetonverteiler

	Schlauchdurchmesser	Spritzdruck	Luftdruck	Gewicht	Geeignet für
Brokk Spritzbetonverteiler**	45 mm	65 bar	0,1-0,2 m ³ /min bei 3-5 bar	180 kg	Brokk 260, 400, 800

*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät

**Hydraulische Extrafunktion 2 erforderlich

***Voraussetzung: Gesenkte Rückschlagventile

Trennflex



TRENNFLEX*

	Scheibendurchmesser**	Schneidtiefe***	Gewicht****	Geeignet für
BCS 8	400 mm	170 mm	70 kg	Brokk 60
BCS10	400 mm	170 mm	85 kg	Brokk 100, 160
BCS 25 *****	800 mm	260 mm	250 kg	Brokk 160, 260
BCS 35 *****	800 mm	260 mm	260 kg	Brokk 260, 400, 800

*Hydraulische Extrafunktion 1 erforderlich

**Verschiedene Trennscheiben verfügbar – abhängig von zu trennendem Material

***Mit neuer Trennscheibe

****Abhängig vom Maschinentyp

*****Benötigt Leckölleitung

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

BROKK[®]

Brokk AB | P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå | Schweden
Tel +46 910 711 800 | Fax +46 910 711 811
info@brokk.com | www.brokk.com