Hydraulikhämmer | Silver Clip Baureihe





Wegweisende Technologie für maximale Produktivität



Aufgrund des technologischen Vorsprungs warten die Hydraulikhämmer von Montabert mit patentierten Technologien auf, die eine optimierte Leistung, Produktivität und überlegene Verschleißfestigkeit gewährleisten.




Produkte von Montabert sind eine sichere Investition:

- Optimierter Schutz der Trägermaschine durch patentierte Montabert-Technologien,
- Hoher Wiederverkaufswert aufgrund langer Lebensdauer und hoher Zuverlässigkeit, für welche die Montabert Produkte berühmt sind.

Montabert-Hydraulikhämmer verbinden Leistung und Multifunktionalität. Ob beim Zertrümmern von Steinblöcken, Beton oder bei Abbrucharbeiten gewährleisten die Montabert-Hydraulikhämmer stets optimale Effektivität bei all Ihren Projekten.

Die Montabert-Baureihe Silver Clip ist für den Einsatz an Baggerladern, Kompaktladern oder kleinen bzw. mittelgroßen Baggern ausgelegt. Verschleißfestigkeit, Leistung und Flexibilität sind die Merkmale der Baureihe Silver Clip, mit der Sie zuverlässig zahlreiche Arbeiten mit einem einzigen Fahrer und einer einzelnen Maschine auf der Baustelle durchführen können.





1
Oberer Dämpfer: Absorbiert Vibrationen und Geräusche.

2
Hydraulikhammer mit Membranspeicher: Garant für optimale und konstante Leistung

3
Der automatische Druckregler sichert einen konstanten Druck ohne Leistungseinbußen (patentiert)

4
Der Leerschlagschutz verhindert Schäden am Kolben, da jeglicher Kontakt von Metall auf Metall vermieden wird

5
Der Meißel mit großem Durchmesser und Abstreifring bietet sicheren Staubschutz

6
Die SC-Modelle sind mit einem internen Clip ausgestattet, der den Austausch des Meißels ohne Spezialausrüstung ermöglicht (externer Clip von SC 6 bis SC 16)

7
Bei dem Modell SC 50: zwei Haltekeile sichern Meißel und Meißelführungsbuchse

Exklusive Funktionsmerkmale zur Maximierung Ihres Profits

Veschleißfestigkeit und -schutz

- Leerschlagschutz und Innenhammer ohne Zuganker (patentiert).
- Automatischer Druckregler zur Verlängerung der Lebensdauer des Hammers und zum Schutz des Baggers (patentiert).
- Verstärktes Gehäuse und Dämpfung zur Absorbierung von Vibrationen.
- Membranspeicher (keine Wartung, kein Nachfüllen erforderlich).
- Schnelle Demontage der Meißelhülse auf der Baustelle (patentiert).

Leistung

- Hohe Eingangsleistung und Effektivität: Der energetische Wirkungsgrad schlägt alle aktuellen Standards in diesem Hammersegment. Dies ermöglicht eine optimale Leistung unabhängig von dem zu brechenden Material.
- Meißel mit großem Durchmesser.
- Rückgewinnungssystem ermöglicht Wiederverwertung der Rückschlagenergie bei dem folgenden Schlag und steigert somit die Schlagkraft.
- Konstante Leistung unabhängig von der Ölversorgung (Temperatur, Viskosität, …) durch den automatischen Druckregler (patentiert).



Flexibilität

- Problemlose Anpassung an einen großen Bereich von Trägergeräten, bei einer stets optimalen Effektivität (selbst bei hohem Rückstaudruck).
- Äußerst ergonomisch; aufgrund kompakter Abmessungen passt er sich an jedes Arbeitsumfeld an.
- Schalldämpfung in der gesamten Produktpalette sorgt für Baustellen mit niedrigem Geräuschpegel.

Options

- Ein ❽ Bodenverdichter (Clip Ram) und ein ❾ Löffel (Clip Bucket) können direkt an den Hydraulikhammer montiert werden, ohne dabei eine Komponente oder eine hydraulische Verbindung (patentiert) (von SC 8 bis SC 28) ändern zu müssen.
- Easylub-Schmierung (SC 50).
- Druckluftbeaufschlagungskit für Unterwasserarbeiten (SC 50).



❽



❾

Technische Daten

		SC-6	SC-8	SC-12	SC-16	SC-22	SC-28	SC-36	SC-42	SC-50
Gewicht Trägergerät	t	0.7 - 1.2	1 - 1.7	1.2 - 2.2	1.5 - 3.7	2.2 - 5.3	3 - 7.5	4.0 - 10.0	4.0 - 12.0	7.0 - 12.0
Gewicht mit Adapterplatte und Meißel	kg	65	90	110	150	225	275	365	445	498
Meißeldurchmesser	mm	37	45	47	55	65	72	76	84	94
Nutzlänge Meißel	mm	270	279	289	335	370	400	400	439	425
Eingangsleistung*	kW	4	6	7	10	13	15	21	25	27
Schlagfrequenz	bpm	1150	1600	1700	1500	1310	1420	1550	1450	1137
Gesamtlänge mit Meißel, ohne Adapterplatte	mm	865	897	926	1036	1182	1263	1379	1499	1550
Ölbedarf	l/min	12 - 23	15 - 30	17 - 35	25 - 50	30 - 65	40 - 75	55 - 100	70 - 120	75 - 125
Hammerbetriebsdruck	bar	110	120	120	120	120	120	125	125	130
Zulässiger Rückstaudruck	bar	20	35	32	32	30	30	20	20	20
Clip Bucket-Hammerlöffel		-	•	•	•	•	•	-	-	-
Clip Ram-Stampfer		-	•	•	•	•	•	-	-	-

* Mögliche Leistungssteigerung des Hydraulikhammers um 50% durch das Energierückgewinnungssystem



MONTABERT

Montabert: eine Internationale Präsenz in mehr als 100 Ländern.
Optimieren Sie die Leistung Ihres Zubehörs für Abbrucharbeiten und kontaktieren Sie unser Vertriebsnetz, das auf unsere Produkte spezialisiert ist. Das Montabert Vertriebsnetz unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme und bei Wartungsarbeiten mit Original-Ersatzteilen. Außerdem stehen wir Ihnen mit technischem Support sowie mit Weiterbildung zur Seite.

mail.info@montabert.com
www.montabert.com

©2010 MONTABERT 86717089 - DE (02-2011)

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

Ihr in Berlin & Brandenburg

TRIBAC GmbH

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Die in dieser Broschüre enthaltenen Beschreibungen sind unverbindlich. Aus ihnen kann keine Garantie oder ein sonstiger Anspruch abgeleitet werden : hinsichtlich Garantien und anderer Konditionen gelten die MontabertStandard Verkaufsbedingungen, die auf Wunsch gerne zur Verfügung gestellt werden. Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung Modelle zu verändern oder deren Produktion einzustellen.

FSC Mixed Sources

MONTABERT SAS - 203, route de Grenoble - 69800 Saint Priest, France