

Technische Daten

		SC-6	SC-8	SC-12	SC-16	SC-22	SC-28	SC-36	SC-42	SC-50
Gewicht Trägergerät	t	0,7 - 1,2	1 - 1,7	1,2 - 2,2	1,5 - 3,7	2,2 - 5,3	3 - 7,5	4,0 - 10,0	4,0 - 12,0	7,0 - 12,0
Gewicht mit Adapterplatte und Meißel	kg	65	90	110	150	225	275	365	445	498
Meißeldurchmesser	mm	37	45	47	55	65	72	76	84	94
Nutzlänge Meißel	mm	270	279	289	335	370	400	400	439	425
Eingangsleistung*	kW	4	6	7	10	13	15	21	25	27
Schlagfrequenz	bpm	1150	1600	1700	1500	1310	1420	1550	1450	1137
Gesamtlänge mit Meißel, ohne Adapterplatte	mm	865	897	926	1036	1182	1263	1379	1499	1550
Ölbedarf	l/min	12 - 23	15 - 30	17 - 35	25 - 50	30 - 65	40 - 75	55 - 100	70 - 120	75 - 125
Hammerbetriebsdruck	bar	110	120	120	120	120	120	125	125	130
Zulässiger Rückstaudruck	bar	20	35	32	32	30	30	20	20	20
Clip Bucket-Hammerlöffel		-	•	•	•	•	•	-	-	-
Clip Ram-Stampfer		-	•	•	•	•	•	-	-	-

* Mögliche Leistungssteigerung des Hydraulikhammers um 50% durch das Energierückgewinnungssystem



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pflum-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahndorfer Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 89 - 0
 Fax: 0 33 42 / 23 89 - 99

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de - info@tribac.de