TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 25/50 D, BPR 35/60, BPR 35/60 D





Kein Plasterbruch



Keine Beschädigungen an Einbauten und Rändern



Einrütteln bis zum letzten Stein

Frachtangaben in m3


BPR 25/50 D	0,594
BPR 35/60	0,639
BPR 35/60 D	0,679

Standardausrüstung

- ☑ STONEGUARD Spezialgrundplatte
- ☑ Motorschutzverkleidung
- ☑ Ein-Hebel-Steuerung
- ☑ Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- ☑ Schwingungsarme Führungsdeichsel
- ☑ Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- ☑ Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- ☑ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ☑ Allseitig geschützter Keilriemen
- ☑ Dekompressionsautomatik (BPR35/60D)
- ☑ Reversierstarter
- ☑ Rückfahrschutzeinrichtung
- ☑ Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR35/60)
- ☑ 3-2-1 Garantie
- ☑ Betriebsstundenzähler (Motorvollschutzhaube BPR35/60)

Zusatzausrüstung

- ☐ Motorvollschutzhaube aus hochfestem Feinkornstahl (+10kg)
- ☐ Transporträder (+5kg)
- ☐ Werkzeug
- ☐ Sonderlackierung
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY



Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/50 D	750	880	1230	1495	720	530
BPR 35/60	657	830	1230	1545	832	630
BPR 35/60 D	698	830	1230	1545	832	630

Technische Daten		**BOMAG BPR 25/50 D**	**BOMAG BPR 35/60**	**BOMAG BPR 35/60 D**
Gewichte				
Betriebsgewicht CECE (W)	kg	169	228	248
Eigengewicht	kg	166	225	245
Abmessungen				
Standard - Arbeitsbreite	mm	530	630	630
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	750	657	698
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	880	830	830
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.210	1.130	1.130
Fahreigenschaften				
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	20	20
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	32	32	32
Antrieb				
Motorhersteller		Hatz	Honda	Hatz
Typ		1B20	GX 160	1B20
Abgasstufe		non EPA	CARB Phase III	non EPA
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	1
Leistung ISO 3046	kW	3,1		3,1
Leistung SAE J 1349	kW		3,6	
Drehzahl	min-1	3.000	3.600	3.000
Antriebsart		mech.	mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Benzin	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,7	1,1	0,7
Erregersystem				
Frequenz	Hz	85	80	80
Zentrifugalkraft	kN	25	35	35
Füllmengen				
Kraftstoff	l	3,0	3,6	3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

Fit in Berlin & Brandenburg
TRIBAC GmbH

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP