



Geringer Luftbedarf

Bei gleicher Kompressorgröße können dank des geringen Luftverbrauchs des TEX 20 und TEX 21 mehr Aufbrechhämmer betrieben werden.

TEX-Serie 20-21

Der „schlagkräftige“ Allrounder

In den meisten Situationen wünscht man sich einen zuverlässigen Allrounder. Das „Kampfgewicht“ des TEX 20 und TEX 21 beträgt ca. 20 kg – das sind an die 5 kg weniger als die meisten Aufbrechhämmer dieser Klasse. Wobei sie durch einen langen Kolbenhub das kleine Extra an Schlagkraft aufbringen können, das für etwas härteres Material vonnöten ist. Ideal für allgemeine Reparatur- oder Abbrucharbeiten.

Schonend für Hände und Ohren

Der TEX 21 besticht dank federgedämpfter Handgriffe mit reduzierter Vibrationsbelastung. Der Schalldämpfer mit seiner schlanken Ausführung erlaubt eine uneingeschränkte Sicht auf den Meißel. Der Schalldämpfer drosselt den

Lärmpegel um bis zu 75 %. Das steigert den Bedienerkomfort – und damit die Produktivität – enorm.

Auch die Kategorie der Modelle mit festem Handgriff hat mit dem TEX 20 ein Standardmodell mit Schalldämpfer.

Beide Modelle zeichnen sich durch die gleiche Wartungsfreundlichkeit aus und verfügen über ein Standard-Sechskant-Einsteckende oder ein spezielles rundes Einsteckende mit einem Vierkant-Bund.

Wirksame Schalldämpfung

Drosselt den Lärmpegel um bis zu 75 % (im Vergleich zu einer Maschine ohne Schalldämpfung, ISO 3744).



Typische Anwendungsgebiete

- Reparaturarbeiten
- Allgemeine Abbrucharbeiten
- Für mittelharte Materialien





Mit „HAPS“ hat Atlas Copco ein einzigartiges Hand- und Armschutzsystem entwickelt, das die negativen Auswirkungen schädlicher Vibrationen verringert.



Luftpolsterung – weniger Vibration und Verschleiß
Bei unbelastetem Betrieb wendet der Kolben an beiden Zylinderenden auf Luftpolstern, sodass sich nahezu keine Metallteile berühren und Vibration und Verschleiß weitestgehend vermieden werden.



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de - info@tribac.de

Technische Daten

Modell	Werkzeugschaft	Gewicht	Länge	Luftbedarf	Schlagzahl	Bestellnummer
	mm	kg	mm	l/s	Schläge/min	
TEX 20PS	Hex 25x108	20	635	23	1200	8461 0224 20
TEX 20PS-1	R 25x75 mit 4-kt. Bund	20	600	23	1200	8461 0224 21
TEX 21PE	25x108	21	650	23	1200	8461 0224 22
TEX 21PE-1	R 25x75 mit 4-kt. Bund	21	615	23	1200	8461 0224 23
Alle Daten für 6 bar Überdruck				Klauenkupplung		
				Atlas Copco Standard		9000 0306 00
				Atlas Copco Standard mit Sieb		9000 0306 01

Zubehöerausstattung

	Bestellnummer
Handschlauch 20 mm x 3 m, einschl. Klauenkupplung, Flügelmutter und Schlauchschellen	9030 2048 00