



KERSTEN®

DIE ERSTEN BEI AREALPFLEGEMASCHINEN

Technische Daten „Bodenfräsen“

	HF 600 G	HF 600 G-D	HF 700 G	HF 700 DUO- G
Motor	Honda - 4 Takt Industriemotor	Hatz Diesel	B&S 4-Takt 2 Zylinder	B&S 4-Takt 2 Zylinder
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Benzin	Benzin
Kraftstofftank	6 Liter	5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter
Motorleistung	9,6 kW (13 PS)	7,7 kW (10,5 PS)	11,8 kW (16 PS)	11,8 kW (16 PS)
Totmannschaltung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Fahrtrieb/ Fräswellenantrieb: Richtung:	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vorwärts	Hydrostatisch vor- und rückwärts
Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts rückwärts	ja 0 - 3,5 km/h 0 - 3,5 km/h			
Überlastsicherung Fräse und Fahrtrieb	ja	ja	ja	ja
Höhenverstellung Handholm Bremsporn	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja	werkzeuglos ja
Hydrauliköltank	42 Liter	42 Liter	42 Liter	42 Liter
Arbeitsbreite	60 cm	60 cm	70 cm	70 cm
Grundgewicht ohne Ausrüstung	230 kg	250 kg	235 kg	250 kg

Händlerstempel

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A/
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



www.tribac.de · info@tribac.de

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

KERSTEN

Maschinen GmbH

Empeler Straße 93 – 95
D-46459 Rees

Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10

Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44

www.kersten-maschinen.de
info@kersten-maschinen.de

