

# Kroll Luftentfeuchter T 30 – T 120



## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pfört-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Vweg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

[www.tribac.de](http://www.tribac.de) · [info@tribac.de](mailto:info@tribac.de)

Kroll bietet ein großes Programm an Luftentfeuchtern. Für jeden Bedarf finden Sie das richtige Modell. Die Profigeräte T 30 – T 120 werden am Neubau, bei Renovierungsarbeiten und Wasserschäden eingesetzt, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.

### ■ Mobil:

Die Geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit und arbeiten geräuscharm.

■ Automatische Heißgasabtauung: Sichert ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungsgrad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen.

- Großer Arbeitsbereich:  
Von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit
- TE-Modelle mit Zusatzheizung:  
Die elektrische Zusatzheizung erhöht die Raumtemperatur bei kalter Witterung und verbessert dadurch die Entfeuchtungsleistung.
- Hohe Lebensdauer:  
Robuster, leicht zu reinigender Langzeitfilter, erhöht die Lebensdauer der Geräte
- Weitere Vorteile:  
– Magnetkontakt-Überlaufsicherung  
– Kühlmittel R 407 C:  
FCKW-frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht

- Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand
- Elektronische Steuerung und Sicherheit für die vollautomatische Funktion

Wichtig beim Vermieten der Geräte:

- Betriebsstundenzähler
- Stapelbar
- Sinnvolles Zubehör:  
– Aktivkohlefilter zur Geruchsbeseitigung
- Hygrostat
- Kondensatpumpe
- Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter

| <b>Technische Daten</b>       |         | <b>T 30</b> | <b>T40<br/>TE 40</b> | <b>T60<br/>TE 60</b> | <b>T80<br/>TE 80</b> | <b>T100<br/>TE 100</b> | <b>T120<br/>TE 120</b> |
|-------------------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Entfeuchtungsleistung         | l/24 h* | 30          | 40                   | 60                   | 80                   | 100                    | 120                    |
| Luftleistung                  | m³/h    | 280         | 500                  | 750                  | 1100                 | 1100                   | 1500                   |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit   | % RF    | 30 -95      | 30 -95               | 30 -95               | 30 -95               | 30 -95                 | 30 -95                 |
| Arbeitsbereich Temperatur     | °C      | 0-35        | 0-35                 | 0-35                 | 0-35                 | 0-35                   | 0-35                   |
| Wasserauffangbehälter         | l       | 11          | 14                   | –                    | –                    | –                      | –                      |
| Kühlmittel                    | R 407 C | R 407 C     | R 407 C              | R 407 C              | R 407 C              | R 407 C                | R 407 C                |
| Elektroanschluss              | V/Hz    | 230/50      | 230/50               | 230/50               | 230/50               | 230/50                 | 230/50                 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW      | 0,6         | 0,65/2,0             | 0,7/2,7              | 1,2/2,0              | 1,2/2,0                | 1,4/3,4                |
| Breite                        | mm      | 420         | 495                  | 620                  | 620                  | 620                    | 620                    |
| Tiefe                         | mm      | 870         | 830                  | 615                  | 615                  | 615                    | 580                    |
| Höhe                          | mm      | 545         | 610                  | 860                  | 860                  | 860                    | 1070                   |
| Gewicht                       | kg      | 34          | 37                   | 49                   | 53                   | 53                     | 58                     |

\* 30°C/100% relativer Luftfeuchtigkeit