

LEHNER



POLARO®
POLARO® E

12 VOLT

Die 12 Volt Streuer zum Ausbringen von Streusalz, Splitt, Sand und Dünger.

POLARO®

POLARO® E

- Stufenlose Regulierung der Streubreite von 0,8 - 6,0 Meter (optional bis 12m)
- Bedienung durch Steuerpult von Kabine/Fahrersitz aus
- Durchsichtiger Vorratsbehälter mit 70, 110 oder 170 Liter
- **Rahmen, Schieber und Streuteller aus rostfreiem Edelstahl**
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- 12 Volt betrieben – ist an jedem Trägerfahrzeug vorhanden (bei 24 Volt: Adapter benötigt)
- Gebrauchsmustergeschützte VA Rührtechnik sichert gleichmäßiges Nachlaufen des Streugutes
- Stufenlose Streumengendosierung



POLARO® 170 am Radlader



POLARO® 170 am Traktor



POLARO® 70 am ATV/Quad

Mit dem POLARO® kann Streugut wie Salz, Splitt, Sand und Dünger ohne Spezialfahrzeuge gestreut werden. Er kann aufgrund des 12 Volt Antriebes überall angebaut werden, die nötigen Montagebohrungen im Rahmen auf der Rückseite sowie unten sind vorhanden.

Technische Daten



POLARO® 70 am ATV mit Schneeräumschild



POLARO® 110 am Pritschenfahrzeug mit Schneeräumschild



POLARO® 170 am Gabelstapler mit Schneeräumschild

Maße L/B/H:	570/500/870 mm	570/500/995 mm	700/626/995 mm
Gewicht:	29 kg	38 kg	42 kg
Volumen:	70 ltr.	110 ltr.	170 ltr.
Fassungsvolumen Salz:	ca. 90 kg	ca. 140 kg	ca. 220 kg
Bei 20g/m ² :	ca. 4.000 m ²	ca. 6.000 m ²	ca. 10.000 m ²
Antrieb:	12 Volt Motor	12 Volt Motor	12 Volt Motor
Stromaufnahme:	13 A	13 A	13 A
Batteriekabel:	3 m	5 m	5 m
Stromkabel Steuerpult:	2 m	2 m	2 m
Steuerkabel:	3 m	6 m	6 m

Nachlauf im Behälter gesichert:

Das Nachlaufen des Streugutes im Behälter wurde speziell durch die Entwicklung des **LEHNER Rührsystems** gesichert. Ein separater Motor treibt ein langsam laufendes Rührwerk an. Die gebrauchsmustergeschützte Technik gewährleistet, dass das Rührwerk auch bei großem Widerstand läuft. Der Motor kann dabei nicht überlastet werden. Vor allem festgesetztes oder scharfkantiges Streugut wird so fließfähig gehalten. Das Streusalz muss rieselfähig sein. Für nicht rieselfähiges Salz, gibt es alternativ ein spezielles Rührwerk als Zubehör (Aufpreis) **das Salinenrührwerk**. Dieses Rührwerk ist stehend im Behälter montiert und hält den Großteil des Materials in Bewegung. Achtung, dieses Rührwerk ist nicht für Splitt und Sand geeignet.

Mit dem **POLARO®** lässt sich Streugut fein dosiert und gleichmäßig verteilt ausbringen.

Da Mischungen aus Sand und Salz prinzipiell zur Brückenbildung im Behälter neigen, empfehlen wir diese Materialien nicht zu mischen.

Der Anbau kann an PKW, LKW, ATV, Mini-Traktor, Stapler, Radlader und an andere 12 Volt versorgte Fahrzeuge erfolgen. Bei 24 Volt Fahrzeugen ist ein Adapter notwendig.

Alle Schaltfunktionen sind von Kabine/ Fahrersitz aus bedienbar.

Der Fahrer bedient alle Schaltfunktionen aus der Kabine bzw. vom Sitz aus:

- Streuer Ein/Aus
- Schieber Auf/Zu

Am Dosierschieber kann die Durchflussmenge stufenlos eingestellt werden.

Durch die stufenlose Regulierung der **Drehzahl** des Streutellers kann die Streubreite von 0,8 m (Gehweg) bis 6 m (Bushaltestelle, Parkplatz) stufenlos während der Fahrt eingestellt werden.

POLARO®



Bedienteil serienmäßig

POLARO® E



Bedienteil serienmäßig

Vorteile des POLARO® E gegenüber des POLARO®:

- Streumenge kann direkt am Steuerpult elektrisch stufenlos dosiert werden.
- Leermelder vorhanden.
- Einseitiges Streuen möglich.



Die Durchflussmenge kann am Dosierschieber stufenlos eingestellt werden.



Die Dosierung kann vom Steuerpult stufenlos eingestellt werden.



VA Rührwerk serienmäßig beim **POLARO®** sowie **POLARO® E**

Der **POLARO® E** ist auch als geschwindigkeitsabhängige Dosierung (AUTO-DOSIS) erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren AUTO-DOSIS Prospekt.

Zubehör

Ersatzradhalterung (PKW)



Pick-Up Halterung



Für Bordwände mit einer Stärke bis zu 70 mm.

Die Pick-Up Halterung ist höhenverstellbar. Das Maß von Oberkante Heckklappe bis Oberkante Kugelkopf ist von 590 bis 780 mm einstellbar.

Streutellermotor



Für Arbeitsbreiten bis 12m

Dreipunktbock KAT 0, I und II



Quad-Heckhalterung



Bordwandhalterung



Salinenrührwerk



Für schwer fließfähiges Salz

Aufsitzmäherhalterung auf Anfrage



Zugmaulhalterung „klappbar“ mit 4 Stk. Stellfüße M20



Spritzschutz 90 cm hoch, oben und unten Hohlraum



Rollwagen zum Abstellen und Transport des Streuers.



Trennstelle (Kupplung/Dose)



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

LEHNER Agrar GmbH
Häuslesäcker 5-9
D-89198 Westerstetten



Tel.: (+49) 0 73 48/95 96-22
Fax: (+49) 0 73 48/95 96-40

<http://www.lehner.eu>
E-mail: info@lehner.eu