

POLARO®

POLARO® E

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfort-Str. 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de - info@tribac.de

- Stufenlose Regulierung der Streubreite von 0,8 - 6,0 Meter (optional bis 12 m)
- Bedienung durch Steuerpult von Kabine/Fahrersitz aus
- Durchsichtiger Vorratsbehälter mit 70, 110 oder 170 Liter
- **Rahmen, Schieber und Streuteller aus rostfreiem Edelstahl**
- Leicht montierbar an allen Fahrzeugen
- 12 Volt betrieben – ist an jedem Trägerfahrzeug vorhanden (bei 24 Volt: Adapter benötigt)
- Gebrauchsmustergeschützte VA Rührtechnik sichert gleichmäßiges Nachlaufen des Streugutes
- Stufenlose Stromengendosierung



POLARO® 170 am Radlader



POLARO® 170 am Traktor



POLARO® 70 am ATV/Quad

Mit dem POLARO® kann Streugut wie Salz, Splitt, Sand und Dünger ohne Spezialfahrzeuge gestreut werden. Er kann aufgrund des 12 Volt Antriebes überall angebaut werden, die nötigen Montagebohrungen im Rahmen auf der Rückseite sowie unten sind vorhanden.

Technische Daten



POLARO® 70 am ATV mit Schneeräumschild



POLARO® 110 am Pritschenfahrzeug mit Schneeräumschild



POLARO® 170 am Gabelstapler mit Schneeräumschild

Maße L/B/H:	570/500/870 mm	570/500/995 mm	700/626/995 mm
Gewicht:	29 kg	38 kg	42 kg
Volumen:	70 ltr.	110 ltr.	170 ltr.
Fassungsvolumen Salz:	ca. 90 kg	ca. 140 kg	ca. 220 kg
Bei 20g/m ² :	ca. 4.000 m ²	ca. 6.000 m ²	ca. 10.000 m ²
Antrieb:	12 Volt Motor	12 Volt Motor	12 Volt Motor
Stromaufnahme:	13 A	13 A	13 A
Batteriekabel:	3 m	5 m	5 m
Stromkabel Steuerpult:	2 m	2 m	2 m
Steuerkabel:	3 m	6 m	6 m