BAUREIHE MOBILE

Von einfachen mobilen Flutlichtanlagen mit Radsatz und manuellem Kurbel-Mast über Anlagen auf Baustellenfahrwerk bis zu elektro-hydraulischen Flutlichtanlagen, für jede mobile Anwendung finden Sie in unserem Sortiment die richtige beleuchtungslösung. Fahrbare - mobile Flutlichtmaste kommen überall dort zum Einsatz wo die Lichtquelle häufig neu ausgerichtet und positioniert werden muß oder nur sehr kurzzeitig zum Einsatz kommt.

BAUREIHE SPEZIAL

Generac® Tower Light entwickelt und produziert mobile Flutlichtanlagen auch nach Kundenspezifikation im Sonderanlagenbau. Zusätzlich bietet GENERAC auch modifizierte Produktvarianten aus dem bestehenden Produktsortiment an. Masthöhe bis zu 20 Metern, Sonderfahrwerke, Fahrzeugaufbauten sowie verschiedene Scheinwerfervarianten sind möglich.

Fachhändler

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

fit in Berlin & Brandenburg
TRIBAC GmbH

15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

TOWER LIGHT 20th 1997-2017 GENERAC

DE_TLFOLD_1706_r1.3

LICHTMASTEN

GENERAC® | MOBILE PRODUCTS

Pramac GmbH
Salierstr. 48, 70736 Fellbach, Deutschland
Tel.: +49 (0)711/51 74 29-0 - Fax: +49 (0)711/51 74 29-99
deutschland@pramac.com - www.towerlight.com
Worldwide Service & Parts Online Center:
www.pramacparts.com

GENERAC® | TOWER LIGHT

BAUREIHE HYBRID

Generac® Tower Light erforscht und entwickelt kontinuirlich Lösungen um Arbeitsmaschinen umweltverträglicher dem Markt anzubieten. Unsere Hybrid Flutlichtmasten sind hier ein großer Schritt: Intelligente Steuerungstechnik verbindet Netzversorgung, Akkutechnik und Dieselgenerator zu einer wirtschaftlichen und umweltgerechten technischen Lösung, weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Lärm- und CO_2 Emmision.

BAUREIHE STATIK

Auch unsere statischen Flutlichtanlagen sind für Mobilität konzipiert. Von vertikal und horizontal montierbaren Lösungen mit manuellem Kurbel-Mast (Montage an Containern, Stromerzeugern oder Arbeitsmaschinen) bis zu den elektro-hydraulischen Lichttürmen in kompakten Abmessungen, mit Staplerverladetaschen und Kranladeösen bietet GENERAC Ihnen ein komplettes Sortiment für jede Aufgabenstellung der Beleuchtungstechnik.

BAUREIHE HYBRID

VT-Hybrid

- Höhe: 8,5 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x150W LED
- Laufzeit: >650 Std.
- MPnano Digitalregler
- Baustellenfahrwerk oder Strassenfahrwerk gebremst
- Niedrige Schallemission
- Motor: Yanmar L70N
- Beleuchtete Fläche: 2500 m²

ECO

CUBE+ Hybrid

- Höhe: 8,4 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x150W LED
- Laufzeit: >700 Std.
- MPnano Digitalregler
- Auf Sockel montiert
- Gute Zugängigkeit
- Motor: Yanmar L70N
- Beleuchtete Fläche: 2500 m²

ECO

Hydro Power Box Hybrid

- Höhe: 8,3 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x150W LED
- Laufzeit: >1200 Std.
- MPnano Digitalregler
- Gegen Vandalismus geschütz
- Gute Zugängigkeit
- Motor: Yanmar L70N
- Beleuchtete Fläche: 2500 m²

ECO

BAUREIHE MOBIL

VT1

- Höhe: 8,5 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x1000W MH
- Hydraulisches Hebesystem
- GTL01 Digitalregler
- Baustellenfahrwerk oder Strassenfahrwerk gebremst
- Motor 1: Kubota D1105
- Motor 2: Yanmar 3TN
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

V20

- Höhe: 8,5 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x300W LED
- Mast System: Hydraulisch
- GTL01 Digitalregler
- Baustellenfahrwerk oder Strassenfahrwerk gebremst
- MotorModell: Kubota Z482 2 cyl.@1500 rpm Wassergekühlt
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

VT-MINE

- Höhe: 8,5 m
- Scheinwerfer Leistung: 6x300W LED
- Hydraulisches Hebesystem
- GTL01 Digitalregler
- Speziel für Bergbau
- Motor: Kubota D1105
- Beleuchtete Fläche: 4900 m²

HYDRO

- Höhe: 8,5 m
- 4x1000W MH of 4x300W LED
- Hubsystem: Hydraulisch
- 10 oder 22 kVA Generator (Perkins)
- Einachsiges Baustellenfahrwerk
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

HYDRAULIC

VT8

- Höhe: 8 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x1000W MH
- Hubsystem: Manuel
- Baustellenfahrwerk oder Strassenfahrwerk gebremst
- Motor 1: Kubota D1105
- Motor 2: Yanmar 3TN
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

VMAX

- Höhe: 8 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x1000W MH
- Hubsystem: Manuel
- Verstärkter Rahmen
- Flüssigkeitswanne
- Lange Laufzeit
- Motor 1: Kubota D1105
- Motor 2: Yanmar 3TN
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

VTevo

- Höhe: 8 m
- Scheinwerfer Leistung: 4x290W LED
- Hubsystem: Manuel
- Kompakte Form
- Motor 1: Kubota Z482
- Motor 2: Yanmar L70N
- Beleuchtete Fläche: 3600 m²

STRONG

- Höhe: 8,5 m
- 4x1000W MH oder 4x300W LED
- Hubsystem: Manuel
- 10 oder 22 kVA Generator (Perkins)
- Einachsiges Baustellenfahrgestell
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

MANUAL

Linktower T3

- Höhe: 6,3 m
- 4x400W MH oder 4x150W LED
- Hubsystem: Manuel
- Verknüpfbar in Serie
- ATEX Version verfügbar
- Beleuchtete Fläche: 2100 m² (MH) 2300 m² (LED)

MM6

- Höhe: 5,5 m
- 4x400W MH oder 4x150W LED
- Hubsystem: Manuel
- 5 oder 6 kVA Generator (Honda / Yanmar)
- Handfsahrgestell
- Beleuchtete Fläche: 1600 m² (MH) 1800 m² (LED)

MT1

- Höhe: 5,3 m
- 4x400W MH oder 4x150W LED
- Hubsystem: Manuel
- Extrem Kompakt
- Handfahrgestell
- Motor: Yanmar L70N
- Beleuchtete Fläche: 1600 m² (MH) 1800 m² (LED)

MINI

TF 5,5 / 7



- Höhe: 5,5 m of 7 m
- 4x500W oder 2x1500W Hal
- Hubsystem: Manuel
- Auf Stativ
- Beleuchtete Fläche: 625 m² (5,5 m) 1200 m² (7 m)

BAUREIHE STATIK

CUBE+

- Höhe: 8,4 m
- 4x1000W MH oder 4x300W LED
- Hydraulisches Hebesystem
- GTL01 Digitalregler
- Tradition: Kubota D1105 Motor
- Super: Kubota Z482 Motor
- Leer: ohne Motor
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

HYDRO POWER BOX

- Höhe: 8,3 m
- 4x1000W MH oder 4x300W LED
- Hydraulisches Hebesystem
- GTL01 Digitalregler
- Vandalismus geschützt für Events
- Tradition: Kubota D1105 Motor
- Super: Kubota Z482 Motor
- Leer: ohne Motor
- Beleuchtete Fläche: 4200 m²

CTF 10

- Höhe: 10 m
- 4x400W MH oder 4x150W LED oder 4x290W LED
- Hubsystem: Manuel
- Extrem Kompakt
- Ohne Motor
- Beleuchtete Fläche: 2800 m² (4x400W MH) 3000 m² (4x150W LED) 4000 m² (4x290W LED)

CTF 5,5/7/9

- Höhe: 5,5 m, 7 m oder 9 m
- 4x500W oder 4x1000W oder 4x1500W Hal
- Hubsystem: Manuel
- Befestigung auf der Seite
- Beleuchtete Fläche: 625 m² (5,5 m) 1500 m² (7 m) 2000 m² (9 m)

CTF 5

- Höhe: 5 m
- 4x400W MH oder 4x150W LED
- Hubsystem: Manuel
- Befestigung auf Sockel
- Beleuchtete Fläche: 1600 m² (4x400W MH) 1800 m² (4x150W LED)