

# JUMBO 651

## BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht.
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet.
- Auflagetisch mit vier kugelgelagerten Laufrollen.
- Einfacher Zugang zum Blatt.

## IHRE VORTEILE

- Einfach zu bewegen.
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens.
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt.
- Zeitersparnis beim Blattwechsel.



PRODUKTDATEN	  		  		  	
	JUMBO 651 1,30,3	JUMBO 651 6,75,3	JUMBO 651 6,75,3	JUMBO 651 6-55 P		
Art.-Nr.	701846 94005	701846 14005	701846 14005	701846 10073		
EAN Code 13	5450248 596714	5450248 186625	5450248 186625	5450248 143680		
Preis € UVP	<b>2.990,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>4.430,00</b>		
Motor	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Benzin / HONDA GX200		
Netzspannung/ Motorleistung	230V 1~/2,2kW (3PS)	400V 3~/5,5kW (7,5PS)	400V 3~/5,5kW (7,5PS)	4,8kW (6,5PS)		
Sicherung/Generator	16 A / 6kVA	32 A / 14kVA	32 A / 14kVA	-		
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 650 x 25,4 mm	Ø 650 x 25,4 mm	Ø 650 x 25,4 mm	Ø 650 x 25,4 mm		
Drehzahl Schneidwelle	1350 min <sup>-1</sup>	1350 min <sup>-1</sup>	1350 min <sup>-1</sup>	1350 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnitttiefe	265 mm	265 mm	265 mm	265 mm		
Max. Schnittlänge	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm		
Max. Materialhöhe	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm		
Abmessungen Schneidstisch	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm	600 x 500 mm		
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>		
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	105 dB (A) / 93 dB (A)		
Abmessungen (LxBxH)	1700 x 800 x 1480 mm	1700 x 800 x 1480 mm	1700 x 800 x 1480 mm	1700 x 800 x 1480 mm		
Gewicht	208kg	212kg	212kg	212kg		

## BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTITIEFE



EXTREM BELASTBARER RAHMEN



2 TRANSPORTRÄDER  
MIT FESTSTELLBREMSE



NEIGBARER TISCH - 3100 05275  
(AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH)

## EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIBEN

Maschine	JUMBO 651	
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	650 x 25,4 mm	650 x 25,4 mm
Art.-Nr.	701846 94227	701846 47265
Seite	33	36

## TRIBAC Baumaschinen

**16761 Hennigsdorf**  
Philipp-Pförr-Straße 9A /  
Spandauer Allee  
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0  
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

**14513 Teltow bei Potsdam**  
Schenkendorfer Weg 10 /  
Stahnsdorfer Straße  
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0  
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



**15366 Neuenhagen  
bei Berlin**  
Am Wall 51  
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0  
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

**12557 Berlin**  
Glienicker Straße 101  
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0  
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

# JUMBO 900/1000

## BESONDERE MERKMALE

- Extrem belastbarer Rahmen, der auf vier Transportrollen steht.
- Zwei Transporträder sind mit Feststellbremsen ausgerüstet.
- Beweglicher Schneidkopf.
- Tiefeneinstellung.

## IHRE VORTEILE

- Einfach zu bewegen.
- Sicherer Stand der Maschine während des Arbeitens.
- Präzise Positionierung und dadurch exakter Schnitt.
- Gleichbleibende Schnitttiefe auch bei extremer Beanspruchung.



10PS 7,5kW 400V



10PS 7,5kW 400V



13PS 9,6kW BENZIN

### PRODUKTDATEN

	JUMBO 900 100-3-400V	JUMBO 1000 100-3-400V	JUMBO 1000 P13 EASY START
Art.-Nr.	701846 13939	701846 21669	701846 29335
EAN Code 13	5450248 143260	5450248 312789	5450248 441762
Preis € UVP	<b>3.590,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>5.550,00</b>
Motor	Elektrisch	Elektrisch	Benzin / HONDA
Netzspannung/ Motorleistung	400V-3 / 7,5kW (10PS)	400V-3 / 7,5kW (10PS)	GX390, 9,6kW (13PS)
Sicherung/Generator	32 A / 19 kVA	32 A / 19 kVA	-
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 900 x 60 mm	Ø 1000 x 60 mm	Ø 1000 x 60 mm
Drehzahl Schneidwelle	928 min <sup>-1</sup>	928 min <sup>-1</sup>	928 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	370 mm	420 mm	420 mm
Max. Schnittlänge	720 mm	720 mm	720 mm
Max. Materialhöhe	440 mm	440 mm	440 mm
Abmessungen Schneidstisch	720 x 800 mm	720 x 800 mm	720 x 800 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	100 dB (A) / 86 dB (A)	100 dB (A) / 86 dB (A)	105 dB (A) / 88 dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	2000 x 1080 x 1700 mm	2000 x 1080 x 1700 mm	2000 x 1080 x 1700 mm
Gewicht	360kg	370kg	370kg

### BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTITIEFE - JUMBO 900



VORDERER SPRITZSCHUTZ


 FLIEHKRAFTKUPPLUNG  
 (NUR JUMBO MIT BENZINMOTOR)


MAX. SCHNITTITIEFE - JUMBO 1000

### EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIBEN

Maschine	JUMBO 900		JUMBO 1000	
	SILENCIO	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL
Werkstoff / Material	SILENCIO	UNIVERSAL	SILENCIO	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME UNI SILENCIO	EXTREME UNIVERSAL	EXTREME UNI SILENCIO	PRO UNIVERSAL LASER
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	900 x 60 mm	900 x 60 mm	1000 x 60 mm	1000 x 60 mm
Art.-Nr.	701846 94030	701846 47651	701846 94595	701846 47263
Seite	33	36	33	36