

Tischkreissäge TSL 315

- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- kombinierter Längs- & Queranschlag, geführt auf einer Profilschiene mit Skala
- Handkurbel für stufenlos einstellbare Schnitthöhe und Schrägverstellung
- 2 Späneabsauganschlüsse - direkt an der Schutzhaube und am Spankasten



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



TSL 315



Kombinierter Längs- und Queranschlag. Säge vollverzinkt.



Präzise Führung auch bei Gehrungsschnitten. Motorschalter mit Nullspannungsauslöser.



Stufenlose Schrägverstellung bis 45°. Hartmetall-Sägeblatt Ø 315 mm.

Tischkreissäge

TSL 315

Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)
Aufnahmeleistung P_1	3000 W	3300 W
Abgabeleistung P_2	2100 W	2500 W
Absicherung (träge)	16 A	
Hartmetall-Sägeblatt	Ø 315 x 2.2/3.0 mm	
Zähnezahl	40	
Sägeblattbohrung	Ø 30 mm	
variable Schnitthöhe bei 90°	ca. 0 - 90 mm	
variable Schnitthöhe bei 45°	ca. 0 - 63 mm	
variable Schrägverstellung	0° - 45°	
Längs- und Queranschlag (kombiniert)	0° - 45°	
Tischverlängerung	800 x 400 mm	
Tisch	800 x 550 mm	
Tischhöhe	810 mm	
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L_{pA}	90,0 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Schalleistungspegel L_{WA}	104,6 dB (A); K=4,0 dB (A)	
Motorschalter mit Nullspannungsauslöser	✓	
rutschfeste Fußkappen	✓	
2 Anschlüsse für Späneabsaugung	✓	
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓	
Gewicht	ca. 46 kg	ca. 43 kg
Artikel-Nr.	301980	301981

Technische Änderungen vorbehalten.