

NORTON

SAINT-GOBAIN

clipper[®]

WANDSCHLITZFRÄSEN,
BODENSCHLEIFER UND
ABSAUGEEINHEITEN



SC181

Die SC 181 wird mit einem kraftvollen 1,8 kW Motor angetrieben und ist die perfekte Maschine für Elektriker sowie im Heizung-Sanitär Bereich.

Mit zwei Diamantscheiben können 60 mm tiefe und 45 mm breite Schlitz in einem Arbeitsgang gezogen werden. Die Handhabung wurde optimiert, z. B. durch neue, parallele und vibrationsoptimierte Handgriffe, platzsparende Vorderräder und einen robusten Rahmen.

SC181 kann mit einer Absaugeinheit verwendet werden.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr. 70184646041

EAN Code 13 5450248537847

Preis € UVP **950,00**



1,8kW



230V

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung 1,8kW

Sicherung / Generator 16A / 3kVA

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme Ø 180 x 30 mm

Schnittbreite 5 bis 45 mm in 5 mm Schritten

Schnitttiefe 30 - 40 - 50 - 60 mm

Drehzahl Schneidwelle 4900 min⁻¹

Hand-Arm-Vibrationen 4,1m/s²

Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 110 dB(A) / 97 dB(A)

Abmessungen (LxBxH) 320 x 340 x 300 mm

Verpackungsgröße (LxBxH) 347 x 355 x 295 mm

Gewicht 6,5 kg

DIAMANTSCHLEIBEN FÜR SC181



Werkstoff / Material **UNIVERSAL**

Empfohlenes Produkt **PRO UNI LASER**

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 180 x 30 mm

Art.-Nr. 70184607687

Seite 42

SC401

Hohe Flexibilität durch Spitzenwerte bei Antriebsleistung und Schnitttiefe.

Immer dort, wo an Baumaterialien wie Kalksandstein, Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Poroton, Yton, Klinker, Beton und Natur- oder Kunststein Trennschnitte durchgeführt werden müssen, kann dies schnell und problemlos mit der SC401 erfolgen.

SC401 beinhaltet einen Wasseranschluss für Nassschnitte.



PRODUKTDATEN

Art.-Nr. 70184630120

EAN Code 13 5450248412106

Preis € UVP **1.480,00**



3kW



230V

Netzspannung 230V 1~

Motorleistung 3kW

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme Ø 400 x 25,4 mm

Max. Schnitttiefe 158 mm

Drehzahl Schneidwelle 2500 min⁻¹

Gewicht 11 kg

DIAMANTSCHLEIBEN FÜR SC401



Werkstoff / Material **BETON**

Empfohlenes Produkt **EXTREME BETON**

Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme 400 x 25,4 mm

Art.-Nr. 70184693354

Seite 31

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



CG125

Handgeführte Schleifmaschine mit einer Arbeitsbreite von 125 mm.

EINSATZGEBIETE:

Oberflächenbearbeitung für kleine bis mittelgroße Flächen (Balkone, Garagen, Keller), Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Pflon-Straße 9A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
 Fax: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Wall 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
 Fax: 0 33 42 / 23 69 - 99

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkendorfer Weg 10 /
 Stahlmoderler Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax: 0 33 28 / 33 94 - 222

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax: 0 30 / 64 89 758 - 22

TRIBAC GmbH

www.tribac.de · info@tribac.de

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184628733
EAN Code 13	5450248396475
Preis € UVP	570,00

Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	1,8kW
Durchmesser der Scheibe	125 mm
Drehzahl	10 000 min ⁻¹
Anschluss Schneidwelle	22,23 mm
Schlauchanschluss für Staubsauger	36 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Gewicht	5,9 kg



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR FILTERANLAGE



TOPFSCHLEIFER FÜR CG125

Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	125 x 22,23 mm
Art.-Nr.	70184602648
Seite	48



CG180

Handgeführte Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 125 mm oder 180 mm für kleine Oberflächen.

EINSATZGEBIETE:

- Schleifen und Glätten von Oberflächen.
- Entfernen von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.
- Beton, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Klebstoffe.



TOPFSCHLEIFER FÜR CG180

Werkstoff / Material	UNIVERSAL
Empfohlenes Produkt	EXTREME CG COMFORT
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	180 x 22,23mm
Art.-Nr.	70184607657
Seite	48

PRODUKTDATEN

Art.-Nr.	70184601171
EAN Code 13	5450248702696
Preis € UVP	960,00

Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	2,5kW
Durchmesser der Scheibe	180 mm
Drehzahl	9500 min ⁻¹
Anschluss Schneidwelle	22,23 mm
Schlauchanschluss für Staubsauger	36 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Gewicht	8,4 kg



ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR FILTERANLAGE



UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetztl. MwSt.

CG252

Handgeführter Bodenschleifer CG252 mit einer Arbeitsbreite von 250 mm für die Oberflächenbearbeitung von kleinen bis mittelgroßen Flächen, Entfernung von Unebenheiten, Kleberesten und Beschichtungen.

Abnehmbarer vorderer Blattschutz zur Randbearbeitung sowie um 90° verstellbarer Schleifkopf. Leicht zu transportieren aufgrund des faltbaren Armes sowie geringen Gewichts von 60 kg.

Der CG252 kann zusammen mit einer Absauganlage (CV402 oder CV360) oder zum Nassschleifen mit einem Wassertank eingesetzt werden.



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

PRODUKTDATEN

Art.-Nr. 70184694290

EAN Code 13 5450248596608

Preis € UVP **1.590,00**

Motorleistung kW / Netzspannung 2,2kW (3PS) / 230V 1~

Sicherung / Generator 16A / 6 kVA

Arbeitsbreite 250 mm

Drehzahl Schneidwelle 1410 min⁻¹

Staubsauger Anschluss 45 mm

Hand-Arm-Vibrationen < 2,5 m/s²

Abmessungen (LxBxH) 1180 x 520 x 1150 mm

Gewicht 60 kg



3PS



2,2kW



230V

BESONDERE MERKMALE

- 250 mm Arbeitsbreite.
- Verstellbarer Schleifkopf.
- Höheneinstellung.
- Leicht und kompakt.
- Geringe Vibrationen.

IHRE VORTEILE

- Entwickelt für kleine bis mittlere Arbeitsflächen.
- Ermöglicht das Schleifen bis zur Wand.
- Schnelle und einfache Einstellung der Maschine.
- Leicht zu transportieren.
- Angenehm in der Handhabung.

BESONDERHEITEN



DER SCHLEIFKOPF KANN UM 90° AUSGERICHTET WERDEN UND DER VORDERE SCHUTZ ENTFERNT WERDEN



VERSTELLBARER FÜHRUNGSARM

EMPFOHLENE DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

Farbe	ROT	GRÜN	BLAU
Werkstoff / Material	BETON	BETON	BETON
Durchmesser (mm)	250 mm	250 mm	250 mm
Bodentyp	HART	MEDIUM	WEICH
Art.-Nr.	70184627118	70184627117	70184627116
Seite	175	175	175

SCHRITT 1 - UNTERGRUNDVORBEREITUNG/AUFRAUEN

MIT PKD SCHLEIFTELLER

PCD CG 252 SCHLEIFTELLER

- Vorwiegend zum Entfernen von starken Beschichtungen eingesetzt (Lacke, Harze, elastische Klebereste, fl exible Materialien).
- Polykristalline Diamantscheibe (PCD) speziell hergestellt für den schnellen & sehr hohen Abtrag von Kleber, Epoxid, Harzen, Spachtel, Versiegelungen & Farbe.

PRODUKT-BESCHREIBUNG	NAME	PKD ELEMENTE	ART.-Nr.	EAN Code 13	PREIS € UVP
Polykristalline Diamantscheibe	PCD CG 252	12 Stück	70184603278	5450248753834	1.320,00



SCHRITT 2 - SCHLEIFEN

MIT DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

DIE GRD252 S DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

- Die GRD252 S Diamantschleifscheiben sind speziell zum Einsatz auf der CG252 entwickelt.
- Sie passen zudem auf alle Maschinen für 12 Segmente auf einer 4-Loch 250 mm Platte.

PRODUKT-BESCHREIBUNG	NAME	ABMESSUNGEN ANZ. x B/H/L (mm)	ART.-Nr.	EAN Code 13	PREIS € UVP
Diamantschleifscheibe (weiche Materialien)	GRD252 S SOFT Blau	12x 10/10/40	70184629625	5450248404804	540,00
Diamantschleifscheibe (mittelharte Materialien)	GRD252 S MEDIUM Grün	12x 10/10/40	70184627119	5450248372684	540,00
Diamantschleifscheibe (harte Materialien)	GRD252 S HARD Rot	12x 10/10/40	70184629626	5450248404811	540,00



DIE GRD252 DIAMANTSCHLEIFSCHEIBEN

- Die GRD252 Diamantschleifscheiben sind besonders gut zur stärkeren Materialabnahme geeignet.
- 20 Segmente auf einer 8-Loch 250 mm Platte.
- Auch für Fremdmaschinen geeignet.

PRODUKT-BESCHREIBUNG	NAME	ABMESSUNGEN ANZ. x B/H/L (mm)	ART.-Nr.	EAN Code 13	PREIS € UVP
Diamantschleifscheibe (weiche Böden)	GRD252 SOFT Blau	20x 10/10/40	70184627116	5450248372646	540,00
Diamantschleifscheibe (mittelharte Böden)	GRD252 MEDIUM Grün	20x 10/10/40	70184627117	5450248372653	540,00
Diamantschleifscheibe (harte Böden)	GRD252 HARD Rot	20x 10/10/40	70184627118	5450248372677	540,00



SCHLEIFSEGMENTE

- Mittlere Bindung für mittelharte Böden.
- Erhältlich in den Körnungen von 18 bis 80 für unterschiedliche Schleifergebnisse.

PRODUKT-BESCHREIBUNG	KÖRNING	NAME	SET	ABMESSUNGEN ANZ. x B/H/L (mm)	ART.-Nr.	EAN Code 13	PREIS € UVP
Schleifen von dünnen Schichten, Vorarbeit	18/20	FGW für harte Böden - Silber	4 St	1x 10/10/65	70184601132*	5450248534334	195,00
Oberflächen schleifen (Standard-Arbeiten)	30/40	FGW für harte Böden - Grau	4 St	1x 10/10/65	70184601133*	5450248534266	195,00
Schleifen, um eine Struktur oder die Basis zum Polieren zu schaffen	60/80	FGW für harte Böden - Braun	4 St	1x 10/10/65	70184601134*	5450248534273	195,00

* Anfertigung auf Anfrage.



ABSAUGEINHEITEN

Wir bieten Ihnen eine Reihe von universellen und professionellen Absaugeinheiten an. Diese können sowohl zur Absaugung von Wasser und Staub eingesetzt werden, als auch zur Reinigung mittels Vakuum.

- **CV402:** Sehr gut vor allem für alle Anwendungen beim Nassbohren geeignet.
- **CV360:** Die ideale Filteranlage für saubere und staubfreie Arbeitsflächen beim Einsatz von Bodenschleifmaschinen sowie CS451 ET Fugenschneider.



CV402

CV402

Art.-Nr. 310436601

EAN Code 13 5450248559191

Preis € UVP **399,00**



Einsatzgebiet	Bohren
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	2,0kW (2 Motoren)
Sicherung / Generator	16A / 8kVA
Filter	3µ
Säuberung	Papierbeutel - austauschbar
Saugleistung	380 m³/h
Vakuum - Absaugung	200 mbar
Material Schmutzbehälter	PP
Kapazität des Schmutzbehälters	60 L
Lärmpegel	78 db(A)
Abmessungen (LxBxH)	600 x 540 x 950 mm
Gewicht	21 kg
Staubklasse	L
Ersatzfilter	Papierbeutel (5St) - 310387496 Baumwollbeutel (5St) - 310387497

BESONDERHEITEN



HERAUSNEHMBARER FILTER



ERSATZFILTER PAPIER (CV402)

ABSAUGEINHEITEN



CV360

CV360

Art.-Nr. 310485878

EAN Code 13 5450248709503

Preis € UVP **2.190,00**



2,3kW

230V Trocken

Einsatzgebiet	Bodenschleifen
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	2,3kW (2 Motoren)
Sicherung / Generator	16A / 8kVA
Filter	1µ
Säuberung	Manuelles Abschütteln mit Gestänge
Saugleistung	360 m³/h
Vakuum - Absaugung	250 mbar
Material Schmutzbehälter	Stahl
Kapazität des Schmutzbehälters	20 L
Lärmpegel	74 db(A)
Abmessungen (LxBxH)	500 x 560 x 1000 mm
Gewicht	31 kg
Staubklasse	M

BESONDERHEITEN



ANTRIEB DURCH ZWEI MOTOREN, WELCHE INDIVIDUELL GESCHALTET WERDEN KÖNNEN



KONISCHER FILTER MIT GROSSER OBERFLÄCHE