

TECHNISCHE DATEN MONTABERT HYDRAULIK - HÄMMER

Modell	Bagger- gewicht (t)	Einsatz- gewicht	Höhe mit Meißel	Breite	Meißel ø	Öl- menge l/min.	Schlagzahl 1/min.	Betriebs- druck (bar)	Druckbe- grenzung (bar)	max. Stau-druck	CIMA Einzelschlag- energie Joule	Schlauch- Innen ø HD,ND	Anschluß- gewinde	Akku- fülldruck
SC 6	0,7 - 1,2	65	1026	147	37	12 - 23	1450	125	165	30	72	12 / 12	¾" UNF	32 bar
SC 8	1 - 1,7	90	1090	159	45	15 - 30	1600	120	160	35	94	12 / 12	¾" UNF	32 bar
SC 12	1,2 - 2,2	110	1118	166	47	17 - 35	1700	120	160	32	110	12 / 12	¾" UNF	32 bar
SC 16	1,5 - 3,7	150	1216	186	55	25 - 50	1500	120	160	32	194	12 / 12	¾" UNF	32 bar
SC 22	2,2 - 5,3	225	1412	214	65	30 - 65	1310	120	160	30	282	16 / 16	1" 1/16 UNF	32 bar
SC 28	3 - 7,5	275	1493	223	72	40 - 75	1420	120	160	30	382	16 / 16	1" 1/16 UNF	32 bar
SC 36	4 - 10	365	1718	240	76	55 - 100	1550	125	170	20	467	19 / 19	1" 1/16 UNF	32 bar

TB 216

SC 12

vergl. SB 102

TB 219

SC 16

Vergl. SB 152

TB 228

TB 235

SC 22

vergl. SB 202

TB 260

SC 36

vergl. SB 302