



Wartungs-
freundlich



Platzsparend



Leicht
transportierbar



Betriebs-
stundenzähler



Für jeden Raum
geeignet

Luftentfeuchter T/TK/TE

Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 Prozent!

Die meisten Bauschäden entstehend durch vorhandene Feuchtigkeit im Gebäude. Die Kroll Luftentfeuchter der T-Serie sind ab der ersten Sekunde ihr starker Partner – egal ob im Neubau, bei Renovierungsarbeiten, Wasserschäden, Beschleunigung des Trockenvorgangs oder der Trockenhaltung von Räumen. Kroll bietet ein umfangreiches Programm an Luftentfeuchtern von 20 bis 120 Liter/24h Entfeuchtungsleistung, sodass wir für jeden Anwendungsfall das passende Gerät parat haben.

Die Geräte sind lediglich aufzustellen, elektrisch in Betrieb zu nehmen und arbeiten geräuscharm in einem großen Arbeitsbereich zwischen 5°C bis 32°C, bei 50 bis 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Die automatische Heißgasabtauung sichert einen ungestörten Betrieb, auch im Dauereinsatz oder bei kälteren Temperaturen.

Einsatzbereich

- Neubau
- Renovierungs-/Sanierungsarbeiten
- Wasserschäden
- Beschleunigung des Trocknungsvorgangs
- Estrichtrocknung

Leicht zu reinigende Ansaugfilter erhöhen zum einen die Lebensdauer der Geräte, zum anderen vermindern diese die Partikelbelastung im Raum. Unsere TE-Modelle verfügen über einen patentierten, auswaschbaren Langzeitfilter. Ein Überlaufen des auskondensierten Wassers im Behälter ist dank einer Magnetkontaktüberlaufsicherung ausgeschlossen (TK-Modelle und TE40). Der Betriebszustand lässt sich zudem jederzeit an der Leuchtdiodenanzeige ablesen. Unsere Luftentfeuchter sind dank kompakter Bauweise, integrierter Räder und Handgriffe praktisch und leicht transportierbar.



Leistungsmerkmale

- Geräuscharm
- Stapelbar
- Betriebsstundenzähler
- Automatische Heißgasabtauung
- Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
- Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
- TE-Modelle mit Zusatzheizung
- TE-Modelle mit Hygrostatanschluss
- TK-Modelle mit integriertem Hygrostat



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Platz-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Luftentfeuchter/
Bautrockner

Technische Daten und Preise

Leistungsbereich 18 l/24 h

Gerätetyp		T20
	€	1.090,-
	Nr.	300291
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	20
Luftvolumenstrom	m³/h	500
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32
Kältemittel		R134a
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,558
Breite	mm	300
Länge	mm	370
Höhe	mm	620
Gewicht	kg	27
Enteisungsfunktion		✓
Hygrostatanschluss		✓
Betriebsstundenzähler		✓

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

Leistungsbereich 30 bis 60 l/24h

Gerätetyp		TK30	TK60
	€	1.253,-	1.570,-
	Nr.	050653	050654
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	30	60
Luftvolumenstrom	m³/h	580	1.000
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32
Kältemittel		R290	R454C
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,57	1,31
Breite	mm	430	520
Länge	mm	500	560
Höhe	mm	800	980
Gewicht	kg	34	40
Wasserauffangbehälter	l	6	6
Betriebsstundenzähler		✓	✓
Anschluss für Kondensatpumpe		✓	✓
Stapelbar		✓	✓
Gerätesteckdose		✓	✓
Heißgasabtauung		✓	✓
Schalldruckpegel	dB(A)	52	56

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

**15366 Neuenhagen
bei Berlin**
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22



www.tribac.de - info@tribac.de

Technische Daten, Zubehör und Preise

Leistungsbereich 40 bis 120 l/24h

Gerätetyp		TE40	TE80	TE100	TE120
mit elektrischer Zusatzheizung	€	1.887,-	2.640,-	2.871,-	3.526,-
	Nr.	000114	038856	039239	039368
Maximale Entfeuchtungsleistung*	l/24h	40	80	100	120
Luftvolumenstrom	m³/h	580	1.100	1.100	1.160
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	% RF	50–90	50–90	50–90	50–90
Arbeitsbereich Temperatur	°C	5–32	5–32	5–32	5–32
Kältemittel		R290	R454C	R454C	R454C
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	0,57/2,57	1,15/3,15	1,88/3,48	1,93/3,53
Breite	mm	540	620	620	620
Länge	mm	900	615	615	580
Höhe	mm	660	860	860	1.070
Gewicht	kg	37	52	53	58
Wasserauffangbehälter	l	14	–	–	–
Betriebsstundenzähler		✓	✓	✓	✓
Anschluss für Kondensatpumpe		✓	✓	✓	✓
Stapelbar		✓	✓	✓	✓
Heißgasabtauung		✓	✓	✓	✓
Zusatzheizung		✓	✓	✓	✓
Schalldruckpegel	dB(A)	50	57	57	59

* 32°C/90% relativer Luftfeuchtigkeit.

✓ Im Lieferumfang enthalten

Zubehör		TK30	TK60	TE40
Hygrostat	€	integriert	integriert	117,-
	Nr.			046075
Kondensatpumpe	€	463,-	463,-	431,-
	Nr.	049946	049946	021779
Max. Förderhöhe	m	4,3	4,3	5,4

Zubehör		TE80	TE100	TE120
Hygrostat	€	117,-	117,-	117,-
	Nr.	046075	046075	046075
Kondensatpumpe	€	431,-	431,-	431,-
	Nr.	021779	021779	021779
Max. Förderhöhe	m	5,4	5,4	5,4
Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter	€	141,-	141,-	141,-
	Nr.	021780	021780	021780

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22