



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicke Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

GF-450

Graben- / Kabelfräse

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

GF-450

Motor	4-Takt OHV-Benzinmotor LONCIN G200F
Hubraum	196 cm ³
Nennleistung	4,1 kW bei 3.600 U/min
Kraftstoff	Benzin bleifrei
Tankvolumen	3,6 Liter
Öltankvolumen	0,6 Liter
Startsystem Motor	Handstart
Fräsbreite	100 mm
Frästiefen	150, 250, 340, 450 mm
Schall-Leistungspegel L _{WA}	107 dB(A)
Baumaße (L/B/H)	1560 / 700 / 800 mm
Gewicht (netto / brutto)	135 / 155 kg
Verpackung (L/B/H)	970 / 710 / 730 mm



Art. Nr.: GF450

EAN: 40 47424 00418 0

Zubehör (optional):

- Zahnhalter 1 f. Grabenfräse GF450/800
(EAN: 4047424047989 / Art.Nr. 3GF45015)
- Zahnhalter 2 f. Grabenfräse GF450/800
(EAN: 4047424047996 / Art.Nr. 3GF45016)
- Frässhaukel f. Grabenfräse GF450
(EAN: 4047424048009 / Art.Nr. 3GF450FS)
- Fräszahn f. Grabenfräse GF450/800
(EAN: 4047424047460 / Art.Nr. 3GF45079)

Ausstattungsmerkmale:

- Die GF-450 zeichnet sich durch einfache Bedienung und die robuste Bauweise aus
- Diese Maschine ist ein Muss beim Verlegen von Erdkabeln, der Einbringung von Drainage und Arbeiten in der Bewässerungsbranche
- Standardmäßig mit besonders langem Schwert ausgerüstet, für max. Grabbtiefe von 45 cm und Grabbreite von 10 cm
- Eine Schnecke beseitigt ausgehobenes Erdreich für ein besonders sauberes Ergebnis
- Die Kette ist mit auswechselbaren, Hartmetall bestückten Zähnen ausgestattet