



NORTON

SAINT-GOBAIN ABRASIVES



Asphalt & Beton ▶ C99 Fugenschneider

Der Norton Clipper Fugenschneider C99 ist eine leichte und wirtschaftliche Maschine zum Schneiden von Asphalt und Beton im Innen- und Außenbereich. Durch eine optimale Gewichtsverteilung werden außergewöhnliche Schnittleistungen erreicht. Die Position des 20-Liter-Tanks belastet das Blatt im Schnitt, ohne die

Sicht einzuschränken. Die Maschine ist mit einem Schnitttiefeanzeiger ausgestattet. Die Schnitttiefe ist stufenlos mit einem Handrad verstellbar. Ein steifes Gestell verringert die Vibrationen, erhöht die Lebensdauer und verringert die Ermüdung des Bedieners.

clipper

Asphalt & Beton ▶ C99 Fugenschneider

Merkmale

- ▶ Stufenlose Schnittiefenverstellung mittels Handrad. Schnittiefenanzeiger.
- ▶ Schnittiefenunabhängiger Handgriff lässt sich der Größe des Betreibers anpassen.
- ▶ Blattantrieb über vier Keilriemen. Verringerte Wartung.
- ▶ Leicht abnehmbarer 20-Liter-Wassertank. Große Einfüllöffnung und Transportgriff. Externer Wasseranschluss möglich.
- ▶ Vibrationsarm dank verstärktem Rahmen.
- ▶ Außergewöhnliche Schnittleistung durch optimale Gewichtsverteilung.
- ▶ Zum einfachen Blattwechsel kann die Schneidwelle mit einem Schlüssel (mitgeliefert) festgehalten werden. Der schwenkbare Blattschutz bleibt dabei immer mit dem Rahmen verbunden.
- ▶ Doppelblattmontage mit 20 mm Abstand standardmäßig möglich.
- ▶ Transporthaken im Schwerpunkt der Maschine.
- ▶ Gute Zugänglichkeit zum Kraftstofftank.
- ▶ Alle benötigten Schlüssel sind im Bereich der Bedienelemente angeordnet.
- ▶ Alle Lager sind mit Schmiernippel versehen.
- ▶ Feststellbremse zum sicheren Abstellen.
- ▶ Großdimensionierte Lager auf der 30-mm-Schneidwelle.

Technische Daten

Typen

Modell C99 PI3H	Benzin Honda GX390	13 PS (9,6 kW)
Modell C99 D7	Diesel Hatz IB30	7 PS (5 kW)
Modell C99 E 75.3	Elektrisch	5,5 kW 400 V 3~
Modell C99 ET 75.3 (mit Staubabsaugung)	Elektrisch	5,5 kW 400 V 3~

Arbeitsbereiche

Max. Trennscheiben ø	450 mm
Max. Schnitttiefe ø 400	140 mm
ø 450	165 mm
Bohrung	25,4 mm
Doppelblattabstand	20 mm
Schneidwellendrehzahl	2850 min ⁻¹
Keilriemen	4
Wassertank	20 L
Schalldruckpegel	88 dB(A)
Schalleistungspegel	105 dB(A)

Abmessungen

Länge (Schnittposition)	1160 mm
Länge (Transport)	850 mm
Breite	512 mm
Höhe	990 mm
Gewicht	Honda 98 kg
	Hatz 107 kg
	Elektro 105 kg



Ermüdungsfreies Arbeiten.



Einfache Blattmontage. Feststellbremse.



Schnittiefenanzeige. Transporthaken.



Hochleistungsfähige Diamantscheiben für alle Materialien.

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.

L-4930 Bascharage
Grand-Duché de Luxembourg
sales.nlx@saint-gobain.com
Tel: (+352) 504 011
Fax: (+352) 501 633

Numéro vert:
Belgique: 0800 189 51
France: 0800 90 69 03
Niederland: 08000 22 02 70

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de