



CST 100/120 ALUMINIUM

BESONDERE MERKMALE

- Robuste Bauweise.
- Schwenkbarer Brückenkopf.
- Aluminium-Bauweise.
- Einklappbare FüÙe und Transporträder.
- Inkl. seitlichem Auflagetisch (450 x 300 mm).

IHRE VORTEILE

- Zuverlässige Tischsäge.
- Ermöglicht Schnitte bis zu 45°.
- Überzeugt durch geringes Gewicht.
- Leicht zu bewegen und zu transportieren.
- Die Breite der Auflage erreicht damit 960 mm (660 mm ohne zusätzliche Auflage).

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
 Philipp-Platz-StraÙe 3A /
 Spandauer Allee
 Tel.: 0 33 92 / 49 98 29 - 0
 Fax: 0 33 92 / 49 98 29 - 22

15366 Neuenhagen bei Berlin
 Am Vial 51
 Tel.: 0 33 42 / 23 68 - 0
 Fax: 0 33 42 / 23 68 - 99

14513 Teltow bei Potsdam
 Schenkerdörfel Weg 10 /
 Stahnsdörfel Straße
 Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
 Fax: 0 33 28 / 33 94 - 222

12557 Berlin
 Glienicke Straße 101
 Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
 Fax: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de - info@tribac.de

CST100 ALU

Art.-Nr.	70184601937
EAN Code 13	5450248715689
Preis € UVP	2.550,00

3PS
 2,2kW
 230V

Netzspannung/ Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1.000 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidtisch	1.120 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.530 x 660 x 1.350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.530 x 660 x 880 mm
Gewicht	85 kg

CST120 ALU

Art.-Nr.	70184602016
EAN Code 13	5450248718420
Preis € UVP	2.760,00

3PS
 2,2kW
 230V

Netzspannung/ Motorleistung	230 V 1~ / 2,2 kW (3 PS)
Sicherung / Generator	16A / 6kVA
Max. Blattdurchmesser x Blattaufnahme	Ø 350 x 25,4 mm
Drehzahl Schneidwelle	2.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	110 mm
Max. Schnittlänge	1.200 mm
Max. Materialhöhe	130 mm
Abmessungen Schneidtisch	1.310 mm
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	88,5 dB(A) / 73,5 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	1.630 x 660 x 1.350 mm
Abmessungen (ohne Untergestell)	1.630 x 660 x 880 mm
Gewicht	90 kg

BESONDERHEITEN



MAX. SCHNITTtiefe - CST 100



MAX. SCHNITTtiefe - CST 120



SCHWENKBARER KOPF



AUFLAGETISCH IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt.



LEICHTER TRANSPORT DANK EINKLAPPBARER FÜÙE UND TRANSPORTRÄDER.

