

VORWÄRTLAUFENDE RÜTTELPLATTEN

MERKMALE & VORTEILE

1. Vibrationsarmer, klappbarer Führungsgriff für bequemes Arbeiten und einfachen Transport
2. Rostfreier Wassertank aus Kunststoff mit großer Öffnung für ein einfaches Befüllen auf der Baustelle.
3. Breite Sprinklerleiste sichert die Wasserversorgung über die gesamte Breite der Platte; vermeidet Anhaften von Asphalt
4. Wasserhahn verhindert zuverlässig unerwünschten Wasserfluss während des Transports / der Nichtbenutzung
5. Einfacher Zugang zu Hebe- und Anschlussstellen für eine sichere Handhabung
6. Ausgeformte Bodenplatte gewährleistet verbesserte Manövrierfähigkeit und reduziert Abdrücke auf der Oberfläche beim Wenden der Maschine & besonders robuste Bodenplatte bei CFP 14W-P und CFP 14W-D)



TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfort-Str. 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



PRODUKTDATEN

MASCHINEN	CFP 13W	CFP 14W-P	CFP 14W-D	CFP 16W
	4,8 PS 3,6 kW BENZIN	4,8 PS 3,6 kW BENZIN	5 PS 3,7 kW DIESEL	4,8 PS 3,6 kW BENZIN
ART.NR.	70184608007	70184608010	70184608009	70184608011
EAN CODE 13	5450248768197	5450248768210	5450248768203	5450248768227
LEISTUNG	3,6 kW (4,8 PS)	3,6 kW (4,8 PS)	3,7 kW (5 PS)	3,6 kW (4,8 PS)
MOTOR	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20	Honda GX160
GERÄUSCHPEGEL (dB)	103	108	108	103
PLATTENDICKE	Stahldicke : 8 mm	Gusseisen : 9 mm	Gusseisen : 9 mm	Stahldicke : 8 mm
ABMESSUNG PLATTE (mm)	420 x 550	500 x 580	500 x 580	500 x 560
FREQUENZ (Hz)	90	90	90	90
ZENTRIGUALKRAFT (kN)	13	16	16	16
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT (m/min)	22	20	20	25
MAX. VERDICHUNGSTIEFE (cm)	15-25	15-25	15-25	15-25
WASSERTANK (l)	9	14	14	9
HAND-ARM-VIBRATIONEN (m/s ²)	9,2	8,9	8,9	9,2
GEWICHT (kg)	78	92	105	91
TRANSPORTRÄDER	Inklusive			
ANWENDUNG	Asphalt, Pflastersteine & Erden			
VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE	310535021 (optional)	310535023 (optional)	310535023 (optional)	310535022 (optional)



WASSERVERSORGUNG ÜBER DIE GESAMTE BREITE DER PLATTE GEWÄHRLEISTET



VULKOLLAN®-SCHUTZMATTE ZUM RÜTTELN VON PFLASTERSTEINEN



ABNEHMBARE TRANSPORTRÄDER



MIT VERSTELLBAREM GRIFF UND WASSERTANK



PLATTE MIT ABGERUNDETEN KANTEN FÜR EINE OPTIMALE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG