

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee

Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße

Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0

Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222

15366 Neuenhagen
bei Berlin

Am Wall 51

Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101

Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

42 in Berlin
& Brandenburg

TRIBAC

GmbH

www.tribac.de

·

info@tribac.de

Tragfähigkeiten	Metrisch
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)	1885 kg
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)	1655 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)	1390 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)	1220 kg
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	2488 mm
Ausbrechkraft mit Schaufel	2015 daN
Höhe bis Schaufeldrehpunkt (eingefahren)	2520 mm
Gewicht und Abmessungen	
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	2100 kg
Gesamtbreite der Kabine	0,99 m
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	2,26 m
Gesamthöhe mit Kabine	2,26 m
Auskippreichweite – volle Höhe	344 mm
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	3313 mm
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	2,77 m
Knickwinkel	45°
Gesamtlänge mit Schaufel	4,15 m
Gesamtbreite ohne Schaufel	1,10 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	3,46 m
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	39°
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	1800 mm
Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	50°
Maximaler Rückkippwinkel am Boden	49°
Grabstellung	56 mm
Bodenfreiheit	320 mm
Wendekreis – vorne mit Schaufel	3,25 m
Höhe Boden zu Schaufelkante	2277 mm
Anbaugeräte-Schwenkpunkthöhe	187 mm
Schaufelbreite	1,52 m
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2520 mm
Motor	
Hersteller	Perkins
Motormodell	403J-17T
Zylinderzahl	3
Leistung (kW)	18,40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	90 Nm / 2800 U/min
Motorkühlsystem (wassergekühlt)	Wasser
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	20 km/h
Feststellbremse	Manuelle mechanische Feststellbremse
Betriebsbremse	Inchbremse
Hydraulik	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	30 l/min / 207 bar
Systemdruck Fahrhydraulik	207 bar
Kapazität Hydrauliköltank	
Hydrauliköl	24 l
Kapazität Kraftstofftank	35 l

Ist Ihnen die Hubkapazität wichtiger als die Reichweite?

Dann ist der AL320 mit seiner kürzeren Schwinge genau die richtige Maschine für Sie! Ausgestattet mit intuitiven Bedienelementen, sehr guter Manövrierfähigkeit sowie hohem Komfort für den Bediener, liefert er gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Sicherheit, die Sie in einem Knicklader benötigen.

1885 kg

STATISCHE KIPPLAST

[MIT GERADER SCHAUFEL]

1,8 m

AUSKIPPHÖHE

[BEI MAX. HUBHÖHE]

2,49 m

MAXIMALE HÖHE

[DES SCHAUFELDREHPUNKTS]