

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf
Philip-Platz-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen
bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



R165

STEUERUNGSTYPEN

OPTIONAL



T-HEBEL



HAND/FUSS-
STEUERUNG



JOYSTICK

Sie sind auf der Suche nach einer leistungsstarken und vielseitigen Lösung für Arbeiten in der Landwirtschaft und im Bau? Wählen Sie den R165. Er ist ein echter Allrounder. Durch seine kompakte Karosserieform, seiner starken Leistung sowie seiner perfekten Geländegängigkeit, eignet er sich ideal für Ihre anspruchsvollsten Einsätze auf beengtem Raum und unebenem Boden. Hier werden Fahrkomfort, Bewegungspräzision und Vielseitigkeit (dank der zahlreich erhältlichen Anbaugeräte) miteinander kombiniert.

748 kg
NUTZLAST
[BEI 50 % KIPPLAST]

1,58 m
GESAMTBREITE
[OHNE SCHAUFEL]



Kapazität	Metrisch
Nennlast	748,42 kg
Nennlast mit Zusatzgewicht	816,50 kg
Leergewicht	2796 kg
Gewicht und Abmessungen	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3876 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3022,60 mm
Gesamthöhe bis Schutzdach	1955,80 mm
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	38 °
Auskipphöhe	2379 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	3101 mm
Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	579 mm
Max. Rückkippwinkel am Boden	28 °
Sitzhöhe zum Boden	904 mm
Radstand	986 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	1580 mm
Schaufelbreite	1562 mm
Bodenfreiheit	160 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	2385 mm
Hinterer Überhangwinkel	21 °
Wenderadius - vorne mit Schaufel	1869 mm
Wendekreis - vorn ohne Schaufel	1153 mm
Wendekreis - hinten	1466 mm
Leistung	
Fahrgeschwindigkeit maximal	19,50 km/h
Fahrgeschwindigkeit 1. Gang	12,60 km/h
Reifen	
Standard Bereifung	10,00x16,5 HD
Motor	
Hersteller	Yanmar
Motormodell	4TNV98C-NMS2V
Motornorm	Stage V
Motorleistung (kW)	51,70 kW
Nennleistung	51 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl	241 Nm / 1625 rpm
Nennleistung Verbrennungsmotor	69,30 Hp
Batterie	12 V
Anlasser (kW)	3 kW
Hydraulik	
Fördermenge - Zusatzhydraulik	77 l/min
High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 l/min
Tankkapazität	
Kapazität Kraftstofftank	62,50 l
Kapazität Hydrauliktank	39 l
Hubraum	3,30 l
Lärm und Vibrationen	
Außenschallpegel (LWA)	101 dB
Ganzkörper-Vibrationen (ISO 2631 - 1)	1,05 m/s ²
Vibrationswert an Händen/Armen	< 1,53 m/s ²