

Mulchgerät MU-FM Hydro

für Frontmäher mit Hydraulikantrieb von 35 bis 70 l/min



Details MU-FM Hydro Seite: 21

Grundausrüstung

- Aus Feinkornstahl QSt/E für Frontanbau mit 2-Punkt Anbau
- Hydraulischer Antrieb für Volumenströme von 35 - 70 l/min, mit integriertem Freilauf
- Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x Druckleitung, 1x Rücklauf max. Gegendruck < 20 bar
- Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung
- **M-Hartmetall Schäkelmesser**
- Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern
- Schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse“ – Müthing-Patent
- Stufenlos verstellbare Stützwalze zur Arbeitshöheneinstellung des Mulchgeräts
- Hardox-Verschleißkufen, schraubbar
- Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl
- **Hydraulikschläuche ohne Steckkupplungen**
- **Stabile, groß dimensionierte und höhenverstellbare Stützräder, um 360° schwenkbar** (Ø ca. 235 mm hoch und ca. 80 mm breit) - wie abgebildet

Optionale Ausstattung

- Anbaubock mit Kuppeldreieck Kommunal
- Verschleißeinlage im Gehäuse (montiert)
- Adapterplatte für Hoflader (ohne fahrzeugspezifische Befestigungsteile)
- Adapterplatte für Hoflader (mit fahrzeugspezifischen Befestigungsteilen)
- Hydraulische Seitenverschiebung (1 x DW erforderlich)
- **Zweite schraubbare Kurzhäckselleiste System „Haifischflosse“ – Müthing-Patent**
- **Vorgebauter Insektenretter „BEEHAPPY“**

Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Außenbreite	Ölmenge	Gewicht	M-Messer
MU-FM Hydro 120	120 cm	145 cm	35 - 70 l/min	201 kg	20 Stück
MU-FM Hydro 140	140 cm	165 cm	45 - 70 l/min	217 kg	24 Stück
MU-FM Hydro 160	160 cm	185 cm	45 - 70 l/min	232 kg	28 Stück

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pförr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen bei Berlin

Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.