

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Max. Tragkraft	1250 kg
	Max. Hubhöhe	4.30 m
	Max. Reichweite	2.62 m
	Ausbrechkraft mit Schaufel	1880 daN
	Reichweite bei max. Höhe	1 m
Gewicht und Reifengröße	Gesamtlänge bis Gabelträger (mit Anhängerkupplung)	3.47 m
	Gesamtlänge bis Gabelträger (ohne Anhängerkupplung)	3.47 m
	Überhang vorne	0.77 m
	Gesamtbreite	1.49 m
	Gesamthöhe	1.92 m
	Radstand	2.13 m
	Bodenfreiheit	0.29 m
	Gesamtbreite der Kabine	0.66 m
	Aufwärtsneigewinkel	23 °
	Abwärtsneigewinkel	116 °
	Wenderadius (über Räder)	2.62 m
	Transportable Masse (min. / max.)	2500 kg / 2750 kg
	Reifenmodelle	CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Leistung	Heben	8.80 s
	Senken	7 s
	Teleskop ausfahren	6.40 s
	Teleskop einfahren	4.30 s
	Ankippen	3.40 s
	Auskippen	2.60 s
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motornorm	Stage V, Tier 4 final
	Motormodell	3TNV88C-DMU
	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	3 - 1642 cm³
	Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung	35.10 Hp / 26.20 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	105 Nm @ 1950 rpm
	Zugkraft	2000 daN
	HVO-validiert (gemäß EN 15940-Standard)	Ja
Getriebe	Getriebetyp	Hydrostatisch
	Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2 / 2
	Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
	Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
	Feststellbremse	Hydraulische Servobremse
Hydraulisch	Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
	Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	48 l/min-235 bar
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	39 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	35 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s²
Sonstiges	Kabinen-Zertifizierung	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
	Steuerungen	Joystick
	Differenzialsperre	Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse



STANDARDMERKMALE

- Krebsgang
- Batterie Hauptschalter
- USB Plug
- Hydrostatisches Zwei-Gang-Antriebssystem
- Harmony-Bildschirm - 5 Zoll.
- Automatische Parkbremse
- 12Volt Stromanschluss
- Dokumentenfach
- Vernetzte Maschine
- Allradantrieb

OPTIONALE MERKMALE

- Hydraulikleitung Anbaugerät
- Selbstreinigender Vorfilter
- Stop & Start
- Luftgefederter Stoffsitz - GRAMMER
- Automatischer Wendelüfter
- LED-Arbeitsscheinwerfer - An der Spitze des Auslegers (fester Teil) (x2)
- Dauerstrom-Hydraulik
- Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)
- Anbaugeräte hydraulische Verriegelung an Manitou Schlitten
- Klimaanlage

TRIBAC Baumaschinen

16761 Hennigsdorf

Philipp-Pfarr-Straße 9A /
Spandauer Allee
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0
Fax.: 0 33 02 / 49 98 29 - 22

14513 Teltow bei Potsdam

Schenkendorfer Weg 10 /
Stahnsdorfer Straße
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0
Fax.: 0 33 28 / 33 94 - 222



15366 Neuenhagen

bei Berlin
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0
Fax.: 0 33 42 / 23 69 - 99

12557 Berlin

Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0
Fax.: 0 30 / 64 89 758 - 22

www.tribac.de · info@tribac.de



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.