

R135 GEN-2

KOMPAKTLADER

GEHL®



WESENTLICHE MERKMALE

- ✓ Loft Effort Control Auswahlmöglichkeiten
- ✓ All-Tach®-Befestigungssystem (Universal-Typ)
- ✓ Selbstnivellierende hydraulische Hebevorrichtung
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Dual T-Bar oder Hand/Fuß-Steuerung
- ✓ Akustischer Rückfahralarm
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 612 kg (1350 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1930 mm (76")
- ✓ Bruttoleistung - 34,3 kW (46,6) bei 2800 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV88-BKMSR2 / Stufe 3A
- ✓ 146,2 Nm (108 ft.-lbs.) bei 1820 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 2784 mm (110") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1364 mm (53.7") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 2327 kg (5130 lbs.) Betriebsgewicht

		METRISCH	US-SYSTEM
KAPAZITÄT	Nennlast	612.34 kg	1350 lb
	Nennlast mit Zusatzgewicht	680 kg	1499 lb
	Leergewicht	2161 kg	4764 lb
GEWICHT UND REIFENGRÖSSE	Radstand	950 mm	37 in
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3670.30 mm	144 in
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2790 mm	110 in
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40 °	
	Auskipphöhe	2123 mm	84 in
	Gesamtlänge mit Schaufel	3073.40 mm	121 in
	Auskippreichweite – volle Höhe	591 mm	23 in
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °	
	Sitzhöhe zum Boden	871.22 mm	34 in
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1364 mm	54 in
	Schaufelbreite	1372 mm	54 in
	Bodenfreiheit	201 mm	8 in
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2359.66 mm	93 in
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	1842 mm	73 in
	hinterer Böschungswinkel	25 °	
LEISTUNG	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.90 km/h	8 mph
REIFEN	Reifenmodelle	10.00 x 16.5 HD	
MOTOR	Hersteller	Yanmar	
	Motormodell	4TNV88C	
	Motormom	Stage V, Tier 4 final	
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	146.20 Nm / 1820 rpm	108 ft/lbs / 1820 rpm
	Antriebsart	Diesel	
	Motorleistung (PS / kW)	46 Hp / 34.30 kW	
	Batterie	12 V	
	Anlasser	2.30 kW	
HYDRAULISCH	Zusatzhydraulik	63.60 l/min	17 US gpm
TANKKAPAZITÄT	Kraftstofftankinhalt	59.40 l	16 US gal
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	34.80 l	9 US gal
LÄRM UND VIBRATIONEN	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB	
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	0.81 m/s²	3 ft/s²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.77 m/s²	< 6 ft/s²

GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.



TRIBAC Baumaschinen

VERMIETUNG | SERVICE | VERKAUF

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0



15366 Neuenhagen
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

12557 Berlin
Gilenicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

www.tribac.de

info@tribac.de



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT