

R165

KOMPAKTLADER

GEHL®

WESENTLICHE MERKMALE

- ✓ All-Tach®-Befestigungssystem (Universal-Typ)
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Fuß- oder Joystick-Steuerungssystem
- ✓ Wartungsfreie Achsen mit 8-Bolt
- ✓ Akustisches Soundmaterial und Deluxe-Himmel
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 748 kg (1650 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3) bei 2500 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Stufe V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3018 mm (118.8") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1580 mm (62.2") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 2769 kg (6165 lbs.) Betriebsgewicht

METRISCH		
KAPAZITÄT	Traglast bei 50% Kipplast	748.42 kg
	Nennlast mit Zusatzgewicht	816.50 kg
	Einsatzgewicht	2796 kg
	Leergewicht	2527 kg
	Kipplast	1496.85 kg
GEWICHT UND REIFENGROSSE	Radstand	986 mm
	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	3876 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3018 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	1955.80 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	38 °
	Auskipphöhe	2380 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3101 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	579 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Sitzhöhe zum Boden	904 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1580 mm
	Schaufelbreite	1562 mm
	Bodenfreiheit	160 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2385 mm
	Hinterer Überhangwinkel	21 °
LEISTUNG	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.60 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.50 km/h
REIFEN	Reifenmodelle	10.00 x 16.5 HD
MOTOR	Hersteller	Yanmar
	Motormodell	4TNV98C-NMS2V
	Motorform	Stage V
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Motorleistung (PS / kW)	74 Hp / 51.70 kW
	Batterie	12 V
HYDRAULISCH	Anlasser	3 kW
	Zusatzhydraulik	77 l/min
TANKKAPAZITÄT	High-Flow Zusatzhydraulik Option	114 l/min
	Kraftstofftankinhalt	62.50 l
LÄRM UND VIBRATIONEN	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	39 l
	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	1.05 m/s ²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.53 m/s ²

GEHL empfiehlt Benutzern, vor der Inbetriebnahme von Geräten die Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. GEHL behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen oder Spezifikationen zu ändern.



STANDARDMERKMALE

- 12-Volt-Stromanschluss
- Verstellbarer 2-Zoll-Sicherheitsgurt
- Vandalismusschutz-Vorrichtungen
- Rückfahrwarner
- Arbeitsleuchten vorne und hinten
- Hand-/Fußbedienung
- Höhenverstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne
- Hupe
- Hebearmstütze
- Bedienerschutzbügel
- Servo-gesteuerter hydrostatischer Antrieb
- T-Bügel-Bedienung
- Batterieladestandsanzeigeleuchte
- Stundenzähler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem

OPTIONALE MERKMALE

- 3-Zoll-Sicherheitsgurt
- Automatische Motorabschaltung
- Batterietrennschalter
- Heizung & Enteisung
- Hydraglide™ Fahrkomfortregelung
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Power-A-Tach® Befestigungssystem für Anbaugeräte
- Radio
- Rückfahrkamera
- Rückspiegel
- Drehblitzleuchte
- Schwenkbare Kabinentür
- Vereinfachtes Hebesystem
- Wählbare selbstnivellierende hydraulische Hubbewegung 4
- Gegengewicht

TRIBAC Baumaschinen

VERMIETUNG | SERVICE | VERKAUF

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pforr-Straße 9A
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0



15366 Neuenhagen
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0

www.tribac.de info@tribac.de



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT