
TECHNISCHES DATENBLATT

ANHÄNGER

FÜR ULM / GCT



Alu-Anhänger für K50-Kugelkopfkupplung

Stabiler Alu-Anhänger mit Auffahrampen, auch für Arbeitsbühnen-Transport geeignet. Folgende Maschinen passen auf den Anhänger: ULM 412 und ULM 415 (ohne Anbaugeräte), SE 1008, Gehl GCT 3-14. Weitere Maschinen möglich, abhängig von Maßen und Gewicht. Bitte beachten Sie das tatsächliche Gesamtgewicht je nach Ausstattungsvariante.



	Metrisch
Lademaß (innen)	4000 mm/1600 mm
Gesamtmaße LxBxH	5870x2220x2250 mm
Ladehöhe	480 mm
zul. Gesamtgewicht	3500 kg
Nutzlast	2857 kg
Leergewicht	643 kg
Auffahrhöhe	440 mm
Deichsellänge	1415 mm
Anhängenhöhe	450 mm
Stützlast	150 kg
Bereifung	185 R 14 C

Ausstattung:

- Präzisionsgefertigtes Aluminiumchassis, Randerhöhung 3-seitig 100 mm
- Extrem hohe Nutzlast
- Tiefladefahrwerk mit wartungsfreien Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Stabile Alu-Kotflügel, begehrbar
- V-Deichsel aus speziellem Alu-Profil
- Auflaufeinrichtung mit Feststellbremse an Alu-V-Deichsel montiert
- Massives, automatisch hochklappbares Stützrad
- Quengeriffelter Alu-Plankenboden 40 mm, unten geschlossen
- Zurrösen oberseitig am Rahmen verschweißt, zur Ladelänge abgestimmt
- 2 Alu-Auffahrampen (350 mm breit, 1800 mm lang, einteilig) aus Alu-Plankenboden-Profil, abklappbar und seitlich stufenlos verschiebbar, mit Rampenwellen-Überlagerungsblech aus Alu-Warzenblech und mit verstellbaren Abstützbügeln an den Auffahrampen, Verriegelung mit nachstellbaren Exzenter- verschlüssen
- Halterung für zweizeiliges Kennzeichen an der linken Auffahrrampe
- Beleuchtungsanlage 12 Volt mit 13-poligem Stecker, große formschöne Leuchten
- TÜV-Abnahme
- 100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfern
- Werkzeugkasten aus Kunststoff abschließbar (600/200/260 mm)



TRIBAC Baumaschinen

VERMIETUNG | SERVICE | VERKAUF

16761 Hennigsdorf
Philipp-Pfarr-Straße 9A
Tel.: 0 33 02 / 49 98 29 - 0

14513 Teltow bei Potsdam
Schenkendorfer Weg 10
Tel.: 0 33 28 / 33 94 - 0



15366 Neuenhagen
Am Wall 51
Tel.: 0 33 42 / 23 69 - 0

12557 Berlin
Glienicker Straße 101
Tel.: 0 30 / 64 89 758 - 0



www.tribac.de



info@tribac.de



Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankreich
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes